

供应zbq-27/1.5增压型矿用气动注浆泵选北山价格实惠

产品名称	供应zbq-27/1.5增压型矿用气动注浆泵选北山价格实惠
公司名称	泰安市北山机械设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:zbq-27/1.5 名称:注浆泵 产地:山东
公司地址	南湖东路9号
联系电话	17515272381 15621559368

产品详情

从重点监测的120种主要产品来看，产量同比增长的产品有48种，占比为40%，比上年32种;产量同比下降的产品72种，占比达60%，比上年增加32种。陈斌表示，从趋势看，今年初实现产量增长产品的种类有所，产量增长产品的数量已不足半数。

泰安市北山机械设备有限公司生产的ZBQ27/1.5的注浆泵，分为普通型和增压型。订货的时候请沟通清楚。来电时以图片上的联系方式或以下联系方式为准，我们将以真诚的态度给您满意的服务和合理的价格。

气动注浆泵具有体积小、重量轻、灵活方便、工作可靠，性能高的特点,且注浆压力与流量成反比，可有效保护岩层结构。主要用于矿井、水利、地铁、建筑、桥梁施工中的注浆堵水，填充空隙，破碎岩层的注浆固结，锚索注浆、封孔和试压；还可用于修复公路、铁路路基翻浆等局部缺陷以及软地基处理等。

项目 单位 参数值

产品型号 ZBQ-27/1.5 (基本型) ZBQ-27/1.5-A (增压型)

工作气压 MPa 0.2~0.8

大排浆压力 MPa 4 8

排浆流量 L/min 27 13

往复次数 次/分 148 148

耗气量 m^3/min 0.5 0.5

排浆缸基本参数（内径x行程） mm 50x100 33x100

工作条件为：

- 1、环境温度：0 ~ 45 ；
- 2、相对湿度不大于95%（+25 时）；
- 3、具有甲烷和空气混合物的煤矿井下；
- 4、施工场合：煤矿井下钻孔封孔，工作面冒顶空间充填，快速砌筑密闭墙等。

ZBQ型气动注浆泵使用注意事项

（1）选用该型号的注浆泵进行双液注浆时，订货时须说明所注双液浆配比。

（2）供气压力必须不低于0.6~0.7Mpa，供气量不得少于0.7m³/min。

注浆作业结束

- 1、注浆完成后，立即将吸浆龙头放入清水中，注清水3分钟以上，清洗泵内及管道内残存浆液，防止残存浆液凝固；
- 2、拆开吸、排液阀室及混合器，对其内部进行清洗，是单向阀钢球及其结合面。在对混合器检查时，若发现浆液压力表橡胶鼓膜破损的，要立即更换鼓膜，更换鼓膜后空腔内必须加满机油，然后拧紧压力表。

观一域可晓天下事，一滴水可以反映太阳的光辉，一个村落的一个个人能够反映出整片乡土的三农水平。谁能想到，昔日人见人怕、望而生畏的盐碱地，如今竟成为农民手里的香饽饽。农民憨厚朴实，有以土为归宿的生命夙愿；科技进步与引水灌溉工程又治碱救粮、还土于民，实在是互通有无、相得益彰。