

海绵城市应该使用什么型号的塑料排水板/蓄排水板

产品名称	海绵城市应该使用什么型号的塑料排水板/蓄排水板
公司名称	山东阔展环保科技有限公司
价格	4.70/平方米
规格参数	型号是否齐全:齐全 规格是否齐全:可定制 是否可优惠:量多可优惠
公司地址	泰安市泰山区省庄工业园南河西村
联系电话	15550858671

产品详情

海绵城市应该使用什么型号的塑料排水板/蓄排水板

塑料排水板分卷材及片材二个系列，造型上采用特殊工艺将塑料板材压出封闭凸起的柱状壳体，形成凹凸状膜，壳连续，具有立体空间和一定支撑高度，边沿加工生产时热粘上丁基橡胶条，壳顶部覆盖土工布过滤层，用于渗水、疏水、排水和蓄水的产品。又称为：排疏板、排水保护板、滤水板、塑料凹凸排水板、塑料夹层板。

海绵城市应该使用什么型号的塑料排水板/蓄排水板

蓄排水板操作及技术要求：

1.蓄排水板自然展开,疏松地铺设于规划好的位置。2.蓄排水板可按排水坡度的纵向或横向统一的方向铺设。3.搭接必须按照顺排水坡度的方向搭接,不允许逆向搭接。4.需要定位的部位或形状变化部位需要临时固定时,采用沥青马蹄脂点式粘结固定。5.塑料排水板的终止收口需要结合建筑部位设计确定。

海绵城市应该使用什么型号的塑料排水板/蓄排水板

1、塑料排水板运输方式一般会选择先用寄送样品，签订合同之后根据地区的选择不同规格的大货车进行运输。在塑料排水板的运输过程中应该放置倾斜和测压，避免因压力的受力不均匀为后期的铺设带来不必要的麻烦，若果条件允许，加盖展布是必要的选择，这样会更加有助于塑料排水板的保护，可以让它在施工之前能够完好的到达您的手中。2、接下来就是凹凸排水板到场地之后的存储问题了,加强型蓄排水板虽然是作为地基层建筑存在的，如果将它贸然的放在开放空地中存放，一种非常不明智的做法，过度的暴晒和风化可能会造成凹凸型塑料排水板内部结构发生变化。造成使用之后小则降低效果，大则会导致工程返工。所以塑料排水板贮存温度不应该高于45℃，才能够防止产品的变性，一般情况下，在正

常贮存条件下，贮存期至少一年。

蓄排水板回填工序要点:1.在回填时才先行铺设无纺布,一边铺设无纺布一边采用回填土推点压固,随后回填土。2.第YI层回填土一次性回填厚度大于400mm后,蛙夯夯实后才可以在回填土上行走车辆。3.其后分层回填,每次回填厚度可为500mm厚。4.ZUI后留有300~500mm厚为人工配置种植土,自然回填,不夯实。

泰安市阔展工程材料有限公司是一家从事新型建材的开发、生产和销售的公司，在泰安市泰山区省庄有工厂，产品自产自销，面向全国，送货上门。公司凭借着过硬的品质和周到的服务,为各方顾客提供优质产品，价格合理公道，深受广大客户的支持与信赖。