

凌源冷却塔厂家

产品名称	凌源冷却塔厂家
公司名称	河北国纤复合材料有限公司
价格	900.00/台
规格参数	
公司地址	河北省衡水市枣强县枣强镇赵武庄村
联系电话	0318 - 8260004 15610895286

产品详情

凌源冷却塔厂家

河北国纤复合材料有限公司与国内多家单位强强联手，生产玻璃钢冷却塔，玻璃钢风机，冷却塔填料，玻璃钢化粪池，玻璃钢管道，玻璃钢格栅，玻璃钢水箱，电缆桥架，玻璃钢净化塔等玻璃钢制品。因为我们是生产厂家，直接把优惠送给消费者！

河北国纤复合材料有限公司 玻璃钢冷却塔安装及使用说明
，管道配置，配线，维修管理，我公司有维修团队

圆形逆流式玻璃钢冷却塔采用逆流式气热交换技术，填料采用优质的改性聚氯乙烯波片，以扩散淋水面积；通过旋转布水方式，实现布水均匀，增强冷却效果。我厂曾对本系列产品的的外形设计作过局部改进，使其更加运行可靠、耐用、装配方便。

圆形逆流式冷却塔是节能型的，因为电机安装容量在国内外同类冷却塔中较低。低噪声型超低噪声型冷却塔水一般为3~8℃，适合于空调制冷等一般水温的冷却。

超低噪声冷却塔是在低噪声冷却塔的基础上又采取了一系列噪声控制措施，标准点噪声值比相应的低噪声型低~5dB（A）。

它适合于噪声要求更严的地方，例如：宾馆，医院，公共建筑以及距居民较近的场所。

工业型即中高温冷却塔，水温降一般10~25℃。该型增加了塔体直径、风量风压、功率、填料高度等一系列措施。它适合于水温降较高的工业用水的冷却。

结构特征

上塔体：型线合理气流平衡，材质优良，色泽鲜艳，表面胶衣树脂内有抗紫外线剂，耐老化，强度高，重量轻，耐腐蚀。

进风窗：装有玻璃钢百叶窗，减少飘水，气流阻力小，特别适合北方地区及全年使用的冷却塔。

下塔体：按订货要求，可配有溢水，排污，自动给水管，可直接从此处吸水，省去冷却塔水池，上面装有降噪消声垫，降低了滴水声。

填料：改性PVC余波片，横向增加了凸盘，水的分解能力大，阻力小，热力性能好，耐高温70℃ 低温-50℃，阻燃性好。

吸声设施：超低噪声塔在进风口处增加带吸声材料的屏蔽，并在上下两部分装吸声栅，以达到的降噪效果。

支架：所有风机，填料，进风窗，塔体等钢支架为装配式，镀锌涂漆防腐，紧固件都采用镀锌或不锈钢螺栓。

消声器：超低噪声冷却塔在上塔体出风口上面安装了吸声材料的喇叭口屏蔽及吸声栅，降低了风机及电机传出来的噪声。

减速装置：采用了涤纶纤维增强氯丁橡胶动力传动，耐高温，效力高，遇水不伸展，克服了打滑现象，噪声很小。

电动机：清华大学电机系在Y系列电机安装尺寸的基础上，为冷却塔设计的低噪声节能电机，密封防水性能好，耐高温，效率高，噪声小。

风机：清华大学工程力学系根据本系列参数设计的低噪声，高效率风机，铝合金板或异性玻璃钢叶片，噪声低，效率高。

旋转布水器：装有不锈球轴承，运转灵活可靠，水头低，不睡均匀，采用铝合金或玻璃钢布水管，管上安装收水板，克服飘水现象。

冷却塔售后服务

- 1.我方负责冷却塔的(指导)安装、调试工作，免费为用户提供冷却塔的现场维护操作知识培训。
- 2.保修期间，如由于供方的责任对冷却塔及(或)部件需进行更换、修理而造成的停机时间，保修期将按实际停机时间相应延长，并实行“三包”服务，包人工费、材料费及免费操作培训。
- 3.如由于用户使用或操作不当所造成的损坏，仅维修所使用的原材料和零部件费用由用户支付，但我方不收取其它费用。
- 4.在设备使用寿命期内，我方保证买方在2个工作日内买到设备必须的易损件和其他零部件。
- 5.我公司售后服务中心接到用户**后，对故障2小时内技术响应，3小时以内到现场；12小时以内解决问题。
- 6.设备保修期内，我方将免费提供每制冷期一次的对设备进行例行检查，在设备投运后定期进行回访。年每3个月一次，其后每半年一次。保修期满后，将根据需要进行不定期巡回保养工作。
- 7.保修期满后，我方将对用户提供有偿的终生维修服务，以优惠价格提供用户所需的零部件，并随时协助用户的维修工作。
- 8.当用户对产品的运行操作不了解或对产品的运行有任何疑问时，可享受我公司的免费技术服务。

凌源冷却塔厂家