

# 防爆控制箱，防爆操作柱

产品名称	防爆控制箱，防爆操作柱
公司名称	温州鸿防电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕村
联系电话	18367375152

## 产品详情

鸿防电气防爆操作柱 铝合金压铸外壳，高速喷丸处理后表面高压喷塑；

不锈钢外露紧固件，防腐性能高；

增安型防爆外壳，内装按钮、指示灯、电表及转换开关等防爆元件，防爆性能可靠；

内设通用型接线端子，检修、维护方便； 内装防爆元件模块化设计，互换性强；

转换开关手柄可配置挂锁，防止误操作； 壳体与盖可按要求加设合页，外形美观，检修方便；

执行标准：GB 3836.1-3、GB 12476.1，IEC 60079-0、IEC 60079-1、IEC 60079-7。产品特性 广泛用于石油、化工、军事等危险环境，在电路中远距离操作电磁或对信号、控制用电路进行通断、转换控制之用，也可在被控电机附近就地、

间接对其进行启动、停止、反转操作；装有电流表的操作柱还可对电机运行或电路情况进行监测；

适用于对防护要求较高、潮湿的场所； 适用于爆炸性气体环境的1区、2区场所； 适用于A、B、C、类爆炸性气体环境； 适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区场所； 适用于T1-T6组温度级别。

订货时严格按型号含义详细注明产品各项参数、数量、进线、安装方式及防爆标志等；

请详细注明钮头形式、触电形式、电表量程、指示颜色、电压及开关功能等； 如无特殊要求的，产品出厂时红色按钮设一常闭触点，绿色及其他按钮设一常开触点，接线时，将触点引至接线腔接线端；指示灯、按钮常规不设标识牌，如有要求请注明；

如有特殊要求的，请详细注明其要求，或提供原理图； 订货举例：如需2钮2灯1表1开关，下进线、立式，2个按钮为红色1常闭、绿色1常开，电流表量程为100/1A，指示灯电压为220V-380V、红绿各1个，开关功能为

F，则产品订货总单元代号为：LBZ81-A2B1D2K1LX1G1；各单元件代号为：A2-1 a1/1

a2；B1-A1（100/1A）；D2-1Rd/1Gb；K1-1F；出厂铭牌只体现总单元代号。环境用途定货须知

型号含义 总单元含义 第一单元含义 第三单元含义 总单元 第一单元：按钮规格代号

第二单元：电流表规格代号 第三单元：指示灯规格代号 第四单元：开关规格代号 设计序号 防爆操作柱

D：上进线 X：下进线 G：挂式 Z：立式 开关数（不装不注） 指示灯（不装不注） 电流表（不装不注）

按钮数（不装不注） A B D K A - / D - /

进线口规格数量（常规为G1"，1个）按钮头代号 电压 进线口方式 触头代号 指示灯颜色 安装方式

数量 数量 按钮头代号 电压 触头代号 指示灯颜色 数量 数量 总数量 总数量 按钮 指示灯 第二单元含义 B - A / V （量程）数量 电压表（量程）数量 电流表 总数量 电表 第四单元含义 K - /

功能代号 数量 功能代号 数量 总数量 转换开关 LBZ -