

MLI-2001轴振动监测仪

产品名称	MLI-2001轴振动监测仪
公司名称	上仪振动仪表（苏州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:上saiczd振 型号:MLI-2001
公司地址	江苏省苏州市昆山市
联系电话	0512-55278865 18921988865

产品详情

MLI-2001轴振动监测仪

一、简介：

MLI-2001轴振动监测仪配接电涡流传感器，可测量各种旋转机械转子的轴的径向振动。适合旋转机械装置TSI的系统设计使用，可广泛应用于电力、机械、化工、冶金等行业。为旋转机械的安全运行提供多种参数的测量及早期故障的预报。

二、主要功能：

汽轮机、磨煤机、风机、减速机、水泵、离心机、平衡机、空压机等旋转类机械的轴瓦振动的监视和保护。

三、功能说明：

- 1、测量值、报警设定值，可分别在LED数码管上显示。
- 2、当超过报警设定值时，报警指示灯亮，同时在后面板输出开关信号，保护被监控设备，报警设置延时调整，范围1-60秒，以防止现场干扰引起误报警。。
- 3、设有电流输出接口，可与计算机、DCS、PLC系统、无纸记录仪等设备连接。
- 4、具有上、掉电检测功能，传感器掉线检测功能，同时切断报警、停机输出回路，有效抑制仪表误报警。

四、电气指标：

- 1、传感器输入：电涡流传感器
- 2、测量范围：0 ~ 500 μ m pk-pk
- 3、测量精度：线性误差 $\pm 1\%$ （满度值）
- 4、显示方式：数码管显示
- 5、频 响：1.0 - 300Hz
- 6、电流输出：4 ~ 20mA；驱动500 的负载
- 7、报警接点容量：AC220V/3A，DC28V/3A
- 8、工作电源：220VAC $\pm 10\%$ 50Hz 功耗 10W

五、物理指标：

整机尺寸：

盘装表：160（宽） \times 80（高） \times 160（深）mm

开孔尺寸：152（宽） \times 74（高）mm

六、环境指标：

- 1、温 度：-10 到+60 ，相对湿度 90%
- 2、使用环境：周围无腐蚀性、无强磁场等场合

七、订货指南：

盘装表：MLI-2001-AXX-BXX-CXX

量程选择AXX：

01-0 ~ 100 μ m pk-pk

02-0 ~ 200 μ m pk-pk

03-0 ~ 500 μ m pk-pk

电流输出BXX：01-4-20mA

02-0-10mA