

固定式SP-2104Plus硫化氢气体泄漏检测报警器H2S探测器

产品名称	固定式SP-2104Plus硫化氢气体泄漏检测报警器H2S探测器
公司名称	山东齐安华业电子科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:华瑞 型号:SP-2104Plus 产地:中国
公司地址	济南市章丘区双山街道世纪大道1526号诺德商业街28B段2121
联系电话	0531-59874208 13176010851

产品详情

固定式SP-2104Plus硫化氢气体泄漏检测报警器H2S探测器，现货供应在线式有毒有害气体检测报警装置，

我们的理念：价值的体现源于责任的实现

我们将努力做的更好，并为您提供更周全的服务，与您共同创造价值！

固定式SP-2104Plus硫化氢气体泄漏检测报警器H2S探测器技术参数：

检测原理：电化学

传感器：传感器

采样方式：扩散式

工作电源：12~28VDC

功率：80mA@24VDC

输出信号：4 ~ 20mA, 可微调

负载阻抗：600

检测精度：± 2%F.S. (标定点)

响应时间：(T90) <20s

防护等级：IP65

电气接口：3/4" NPT M

可选3/4" NPT F、1/2" NPT F/M、G3/4 F/M

安装方式：2" 立管/ 壁挂安装

其他输出：RS485 Modbus

高报、低报和故障 30VDC/2A，常开/ 常闭可选

环境温度：-40 ~+70 （极限值）

-20 ~+50 （典型值）

环境湿度：0~93% RH（无凝露）

环境压力：86kPa~106kPa

显示方式：四位7 段码*高亮显示

4 个LED 状态、功能指示灯

外形尺寸：176 × 145 × 105mm（HWD）

壳体材料：铝合金

重量：约2.0kg

防爆认证：Ex dia IIC T6 Gb, DIP A21 TA,T6

固定式SP-2104Plus硫化氢气体泄漏检测报警器H2S探测器图示：

美国华瑞(RAE Systems)固定式气体检测系统

RAEGuard 2 PID/VOC有机气体检测仪FGM-200X

RAEAlert EC有毒气体检测仪FGM-3300/3300S

RAEAlert LEL可燃气体检测仪FGM-3100/3100S

RAEGuards LEL可燃气体检测仪FGM-1100S

RAEGuards EC有毒气体检测仪FGM-1300S

RAEGuards IR红外可燃气体检测仪FGM-1200S

SP-1204A一氧化碳气体检测报警仪

SP-3104Plus有毒气体检测仪

SP-1204A一氧化碳气体检测报警仪

SP-3104Plus有毒气体检测仪

SP-2104Plus有毒气体检测仪

SP-2102Plus可燃气体检测仪

SP-1104Plus有毒气体检测器

SP-1102可燃气体检测器

RAEGuard PID 有机气体检测仪FGM-100X

SP-1003Plus-2/4/8/16壁挂式可燃气体报警控制器

SP-2104Plus是一款整体采用隔爆结构、传感器检测技术、固定安装方式的有毒有害气体检测仪。其处理平台和Smart传感器技术，可支持多气体、多量程检测。标准配置为四位*高亮LED显示、三线制4~20mA模拟信号输出；可选配置为RS485 Modbus数字信号输出和三级无源开关量输出、红外遥控器、声光报警器。检测仪还支持输出信号微调等功能，方便系统组网及维护。