

无机涂料施工 湖南无机涂料 佳碧源科技

产品名称	无机涂料施工 湖南无机涂料 佳碧源科技
公司名称	武汉佳碧源科技有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东湖高新开发区
联系电话	15107129688 15107129688

产品详情

容器中状态：搅拌后无结块，呈均匀状态

施工性：喷涂无困难、抹灰顺畅、不流坠

低温贮存稳定性：3次试验后，无结块、凝聚及组成物的变化

热贮存稳定性：1个月试验后，无结块、霉变、凝聚及组成物的变化

初期干燥抗裂性：无裂纹

干燥：时间 4h（表干）耐碱性（96h）

涂层无起鼓、开裂、剥落，与未浸泡部分相比，允许颜色轻微变化

耐冲击性：涂层无裂纹、剥落及明显变形

涂层耐温变性：10次涂层无粉化、开裂、剥落、起鼓，与标准版相比，无机涂料价格，允许颜色轻微变化

耐水性（96h）：无起鼓、开裂、剥落，与未浸泡部分相比，允许颜色轻微变化

耐沾污性：5次循环实验后， 2级

粘结强度：标准状态 0.7MPa 浸水后 0.5MPa

耐人工老化（500h）：涂层无起鼓、开裂、剥落，粉化0级，变色 1级

怎么鉴定无机干粉涂料？

1、环保原理的区别

原理一:无机功能性涂料中选用纳米级的气相白炭黑为主要成分，应用纳米技术使其构建一种能产生负氧离子的微电池。

甲醛(HCHO)———二氧化碳(CO₂)+水(H₂O)———碳酸钙(CaCO₃)

原理二:利用活性炭净化空气用原理:利用活性炭的强力吸附性将空气中的有害气体吸收。

区别:原理一可以吸收甲醛等有害气体的同时，能分解甲醛，并且释放出负氧离子。原理二仅可吸收甲醛等有害气体。

2、防潮防霉性能鉴定

基于超细多孔状结构自动调控温、湿度，能够持续对空气中的水份进行吸收和释放;有效改善因为温、湿度的变化而造成的墙面发黄、发霉、结露等症状，使墙面的保持如新。

利用肉眼可见细孔，犹如海绵吸水原理，将水分吸收，并不能锁住水分。

商业转载请联系作者获得授权，非商业转载请注明出处，谢谢合作。

链接:<https://www.maigoo.com/goomai/201042.html>

=====

产品为干粉状。使用纸袋、塑料袋、塑料编织袋、纸塑复合袋等包装才可，包装费用低，内墙无机涂料，储存、运送便利、安全、环保。使用时重新加入常温水调和才可使用。

具备独有性能，湖州无机涂料，使用出口原材料，具备分散性、悬浮性、附着力强，酒精熄灭，水基烘烤，强度一致。

性能优良可信。产品具备稳定性，不怕曝晒或冰冻（冰冻后，解冻后仍可照常使用），无机涂料施工，粘附力很强，与水泥墙面有不错的亲和力，不仅强度高，硬度好，在密封状态下，产品可以存放在二年大约。工程后可维持30年以上不老化、不粉化、不起皮开裂、不褪色，无龟裂现象，干擦、湿擦不脱粉，色泽大自然美观、性能优良可信。

无机涂料施工-湖南无机涂料-佳碧源科技(查看)由武汉佳碧源科技有限责任公司提供。武汉佳碧源科技有限责任公司（www.jiabiyouankeji.com）是一家从事“零甲醛零VOC,防霉,会呼吸,降解甲醛,装饰性好”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“无机干粉涂料”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使佳碧源科技在其它中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！