

佳碧源科技 内墙干粉涂料 大同干粉涂料

产品名称	佳碧源科技 内墙干粉涂料 大同干粉涂料
公司名称	武汉佳碧源科技有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东湖高新开发区
联系电话	15107129688 15107129688

产品详情

热固型干粉涂料

这种干粉涂料是采用热固性树脂，再加上固化剂进行加热，从而形成不溶不熔、质地坚硬的涂层。由于热固型干粉涂料所采用的树脂聚合度较低，所以施工后的流平性好、装饰效果也很好，还有较好的防腐性能和机械性能。不管温度多高，涂层都不好软化，只会分解。

热塑型干粉涂料

这种干粉涂料的主要原是采用常见聚合物，且其性能可以很好的满足消费者的需求。热塑型干粉涂料的加工简单、喷涂方便，等冷却即可成膜，使用范围非常广。不过，热塑型干粉涂料的熔断温度高、着色水平低、金属黏着性差，从而导致了一定的局限性。

干粉涂料是可流动的液体，呈现出乳液和膏状形态，用塑料桶或铁皮桶包装。而干粉涂料则是一种绿色环保、固体粉状涂料，福建干粉涂料，无毒无味，用塑料编织袋、牛皮纸袋包装，使用时按要求加水搅拌均匀，即可通过滚、刷、喷、刮等多种传统的施工方法将其涂于建筑物表面。

干粉涂料采用常见物质高分子复合而成，有效地改善了液体、膏状涂料的耐擦性、耐水洗性、耐低温性，干粉防水涂料，成本低，贮存期长，表面光如镜，硬似瓷

，内墙干粉涂料，无需加热专业设备，干粉涂料配方，无有害醛味真正的环保新产品

1、干粉墙漆对施工的要求较高，在施工过程中稍微有点不注意就会导致脱粉的现象。特别是在调制的过程中一定要按照比例来进行。

2、干粉墙漆对温度的要求较高：每一次粉刷后对于时间要求都不太一样，而且对于温度也会有一定的要

求，必须要保持在27°左右。而且对于操作过程中的小细节也要特别注意。

3、粉墙漆色卡与墙面颜色很难保持一致：这也是很多消费者在选择的时候困难。因为在选择的时候都会以自己喜欢的颜色为主，但是可能实际的效果却不太一样。

4、粉墙漆贮存要求高：特别容易受潮，所以我们必须要干燥通风处，避免雨淋。

佳碧源科技(图)-内墙干粉涂料-大同干粉涂料由武汉佳碧源科技有限责任公司提供。武汉佳碧源科技有限责任公司(www.jiabiyouankeji.com) 在其它这一领域倾注了无限的热忱和热情，佳碧源科技一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：季经理。