

赛捷斯 质感涂料价格 万州区质感涂料

产品名称	赛捷斯 质感涂料价格 万州区质感涂料
公司名称	重庆赛捷斯科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市两江新区汽博中心线外12栋6层
联系电话	18523171677

产品详情

赛捷斯质感涂料施工工艺

重庆艺术涂料厂家在质感涂料方面进行了深入的研究，他们认为质感涂料在施工的工艺方面需要有专业的技师进行操作，所以重庆艺术涂料厂家规定质感涂料的施工工艺有以下几个要求：

一、基层要求：

- 1、基层表面必须清洁、干燥，完全固化，无油渍，无浮尘，无霉斑，无酥松，脱皮、起壳和粉化现象；
- 2、基面平整，拉毛均匀，粉刷层粘接牢固，无裂痕，无明显接茬，无明显凹凸；
- 3、基面要求含水率小于10%，PH值小于9。现抹灰墙面，一般夏季须经过7天，冬季须经过14天以上的保养期。

二、基面处理：

- 1、若基面缺陷较多，需对墙面满批腻子一至两道处理。腻子宜选用砂浆类抗裂腻子，不能选用无砂细腻子，以增加质感涂料和基面的粘接性能，杜绝起皮现象。
- 2、若基面平整度、强度较好，无明显烂面，砂眼，可局部进行点补，直接施涂质感涂料。

三、底漆施工：

- 1、底漆在施工时严格按照要求稀释，质感涂料涂料，采用刷涂及辊涂相结合的方式。

2、对于窗套等小面，质感涂料价格，应采用漆刷施工，防止污染。手工刷涂时，涂料不宜蘸的太多，应勤蘸短刷，来回走动，均匀涂刷。新漆刷在使用前，应将其杂毛抖落，再行使用；对于大面应采用滚筒施工，施工时在辊子上蘸少量涂料后，先按“之”字形辊法将涂料辊到墙面上，再在被辊墙面上轻缓平稳地来回滚动，直上直下，避免歪扭蛇行。做到涂刷均匀，封闭严实，厚度一致，无流坠、无疙瘩、无接茬。

本文来源于重庆质感涂料厂家提供

石材效果艺术涂料—赛捷斯

重庆石材效果艺术涂料石桦奴是内外墙用带天然洞石纹理的石灰基大理石粉末产品。它有良好的防潮抗霉菌的特性，同时也有一定的透气性。石桦奴采用了现代的工艺技术手法和天然精细的材料再造了古罗马大理石建筑的辉煌。

重庆石材艺术涂料一直是高端工程装饰总应用最为广泛的材料，凡是高端酒店、会所、高端办公空间都会用到石材，但是随着石材的大量开采，不仅造成了环境的污染，同时还因为资源的匮乏而使石材的价格逐年攀升。为此，充满智慧的人们利用艺术涂料代替了石材。

那么当艺术涂料做仿石材会有哪些优势可言呢？

- 1.效果逼真：具有真实石材的光泽，肌理和质感。
- 2.节省空间：艺术涂料避免了石材对试工基材要求高的，万州区质感涂料，必须承重的缺点。
- 3.在异形基材上具有明显的优势：如曲面，不规则墙面，立柱。尤其是解决了立柱使用真实石材所面临的成本高额，材料浪费大，加工难度大，工期长的问题。
- 4.可以分割成任意面积，特别在大面积分割上具有明显优势。
- 5.极大的降低了成本：无论从材料成本上还是工期时间上，都大大降低了费用支出。
- 6.解决了环保问题。

以上内容由重庆石材艺术涂料厂家提供

质感涂料的施工——赛捷斯

重庆艺术涂料厂家总结出质感涂料的施工步骤：

1.工前充分搅拌均匀，施工时用普通批刀批一道，必须充分干燥24小时以上，才能进行下道工序，打磨需均匀。

2.要纹理效果的应在主材抹平后的5分钟进行纹理处理，通常以2人为一个工作组；1人上料抹平、1人做纹理处理。

3.干燥后打磨平整。

4.后一度主涂层涂装时应确保一个工作面一次涂装完毕，以免留下涂装接痕

5.装完毕的装饰面需要修补，应将整个工作面重涂一度，涂料质感，切忌局部重涂以免留下明显的重涂痕迹。

6.避免在基面温度极高（比如夏天长时间阳光暴晒之基面）的情况下进行涂装施工，如必须施工也应先采取适当的降温措施：比如喷洒凉水，待基面干燥后再进行涂装施工。

7.施工的环境相对湿度应在85%以下，涂装前应确保基面含水率10%以下，PH值10以下。进一步的人工修饰是质感涂料质感层施工的主要施工方法，可以完美的体现质感涂料的各项特点。

以上内容来源于重庆质感涂料厂家提供

赛捷斯(图)-质感涂料价格-万州区质感涂料由重庆赛捷斯科技有限公司提供。重庆赛捷斯科技有限公司（www.cqsjsk.com）在其它这一领域倾注了无限的热忱和热情，赛捷斯一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：刘经理。