

APCUPS电源SU5000UXICH , 5KVA长延时机型

产品名称	APCUPS电源SU5000UXICH , 5KVA长延时机型
公司名称	北京鸿泰鑫盛科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	输入:220V 输出:220V 特点:零转换
公司地址	北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园大街38号
联系电话	18611501036 18611501036

产品详情

APCUPS电源SU5000UXICH , 5KVA长延时机型

2002年，APC推出符合EIA-310-D 行业标准的NetShelter 高性能机柜，从而进一步提升了APC为行业用户提供综合解决方案的实力。随后，APC推出了面向中小企业、家庭用户和SOHO族的后备式UPS的升级产品。而应用于医疗、自控设备等领域的1kVA和2kVA在线式Smart-UPS的推出，使得APC Smart-UPS家族中包括了台式和机架式的在线互动和纯在线运行的各种解决方案。

我们的地址：北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园大街38号电话：联系手机：18611501036 期待您的咨询

产品型号：SU5000UXICH

技术参数：

输出

输出功率容量-3750瓦数/5000VA

可配置功率-3750瓦数/5000VA

额定输出电压-230V

输出电压可调范围-可设置为220、230或240 输出电压

输出电压失真-满负荷时低于5%

输出频率(与主频率同步)-47-53Hz (50Hz标称值) ,57-63Hz (60Hz标称值)

波峰因数-up to 5:1

波形类型-正弦波

输入

额定输入电压-230V

输入频率-50/60Hz \pm 3Hz(自动适应)

工作电压范围-174-286V

可调整的输入电压范围-168-302V

电池与运行时间

电池型号-没有内部电池-使用外部电池系统

通讯与管理

接口端口-DB-9 RS-232,10/100 Base-t以太网接口，用作web/SNMP/Telnet管理

控制面板-发光二极管显示在线运行，电池运行，过载和电池需要更换

有声报警-电池供电报警，低电报警

紧急关断-可选件