

波形护栏 高速公路波形护栏 乡村路双波喷塑热镀锌护栏板

产品名称	波形护栏 高速公路波形护栏 乡村路双波喷塑热镀锌护栏板
公司名称	泉州市润德金属制品有限公司
价格	55.00/米
规格参数	品牌:润德 型号:GR-B-4E 产地:泉州
公司地址	福建省泉州市晋江市池店镇浯潭村泉安北路912号恒达利商务大厦10楼F座
联系电话	18005957205

产品详情

工厂价格_波形防撞护栏_高速波形护栏

润德金属波形护栏板,厂价直销,专业从事波形护栏,高速护栏,护栏板等生产定制,诚信经营,质量保证,波形护栏板 量大价优,

波形梁护栏是半刚性护栏的主要形式,它是一种以波纹状钢护栏板相互拼接并由主柱支撑的连续结构。它利用土基、立柱、横梁的变形来吸收碰撞能量,并迫使失控车辆改变方向,恢复到正常的行驶方向,防止车辆冲出路外,以保护车辆和乘客,减少事故造成的损失。波形梁护栏钢柔相兼,具有较强的吸收碰撞能量的能力,具有较好的视线诱导功能,能与道路线形相协调,外形美观,可在小半径弯道上使用,损坏处容易更换。组合波形梁护栏可在窄中间分隔带上使用。对于车辆越出路(桥)外,有可能造成严重后果的区段,可选择加强波形梁护栏。

【工程用量】

一吨双波护栏板可铺:3MM厚的80米,4MM厚的61米,
理论重量:3mm厚的为49.16kg,4mm厚的为65.44kg;
每公里3MM厚的重12.3吨,每公里4MM厚的重16.388吨。

【立柱】

圆立柱:规格 114、 140mm长度根据要求一般为1米、1.2米、1.5米、1.8米、1.85米、1.95米、2米、2.1

5米壁厚4/4.5MM；理论重量： 114的12.15kg/m、 140mm的15.04kg/m.

波形护栏常用型号：Gr-A-4E。每1000米Gr-A-4E护栏构件用量分别为：波形板250张。立柱250根，立柱间距4米。柱帽250个。防阻块（或托架）250个，端头2个。螺栓M16*170，250套。M16*42,250套。M16*35，2000套。

【柱帽】厚度2/3mm,孔距100/150mm,直径114/140mm。

【防阻块】196*178*200mm，厚度分3/4/4.25/4.5mm。

【托架】长300mm,宽70mm，厚度分4mm/4.5mm。

【螺栓】M16*170/M16*150/M16*50/M16*42/M16*35

【链接】立柱与波形板的链接：防阻块/托架

立柱与地面链接方式：打桩/预埋/法兰盘

一般立柱间距分为2米间距和4米间距；

【材料及制造工序】

钢板经防腐处理

制造工序：钢板，经镀锌、喷塑处理。

【产品用途和特点】

用途：高速公路防撞，隔离等。

产品特点：防腐性能好，抗老化，美观大方。安装简便快捷。

【波形护栏的分类】

波形梁护栏一般按设置地点和防撞等级来分类。按设置地点可以分为路侧护栏和中间分隔带护栏。按防撞等级可分为A级和S级。S级护栏属于加强型，适用于路侧特别危险的路段使用，A级用于专用公路。