

山东厂家供应300水泥管 混凝土排水管承插口水泥管厂家直销

产品名称	山东厂家供应300水泥管 混凝土排水管承插口水泥管厂家直销
公司名称	济宁晟航电力杆塔有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:晟航 型号:300*2000 产地:山东
公司地址	济宁市任城区南张街道明邦物流园2号楼
联系电话	18162053899

产品详情

水泥管生产中对原材料的选择使用要求

现在很多工程中都需要用到水泥管，它的质量更是大型工程的保证，一般来说影响水泥管质量和功能的要素有水泥制管设备、加工进程以及水泥制管原材料的选择。原材料的选择是水泥管制作中根本的一个进程，一同也是影响水泥管质量比照要害的进程，所以不容忽视。对于原材料的选择，首要留心下面的几个要害。

一、水泥管生产对水泥的选择

宜选用一般硅酸盐水泥，因为运用干硬性混凝土，混的水灰比照小，水泥的干缩体积改变小。独自水泥用量不高，所以一般不会呈现缩短裂缝。水泥制管机水泥的初凝时刻相对短，前期强度较高，对于混凝土安稳密实度、防止内壁塌落、进步蒸养有好处，所以主张选择一般的硅酸盐水泥。

使用袋装水泥时，不同厂商、不同品种、不同强度等级的水泥应分别码放，不应混垛，水泥堆垛高度不宜超过12包，库内应有防潮措施；使用散装水泥时，不同厂商、不同品种、不同强度等级的水泥应分仓贮存，不应混仓。贮存中的水泥不应有风化、结块现象，水泥贮存期不应超过3个月。对过期或对水泥质量有怀疑时，应复验其强度等级、标准稠度用水量、凝结时间和体积安定性，不合格时不应使用。

进厂水泥应有水泥厂提供的标注有生产许可证标记的产品质量合格证。袋装水泥包装袋上应有品种、强度等级、生产厂名和出厂日期及生产许可证标记。水泥厂要提供水泥检验报告，各项目指标合格后方允许进厂。进厂水泥应复验安定性，必要时应对其他主要性能指标取样检测。