

NS系列车用尿素生产设备 优质车用尿素

产品名称	NS系列车用尿素生产设备 优质车用尿素
公司名称	东莞市万江倍尔净水处理设备经营部
价格	面议
规格参数	品牌:Qclean仟净 型号:Q-3T-NS-D 出水电导率:0.07us/cm
公司地址	万江区汾溪路137号
联系电话	86 0769 26380198 15322470835

产品详情

NS系列车用尿素生产设备

一、概述：

根据国家对环保大力重视，柴油汽车国四、国五标准实行以来，车用尿素AUS 32需求量猛增，市场供不应求。为寻求更好的车用尿素生产方法，仟净研发人员经过两年多的潜心测试，加之十多年的去离子水生产设备经验及化验室数据，仟净开发了NS系列车用尿素生产设备，此设备与传统尿素生产设备比较，有多项优势，深受用户的喜爱。

二、主要技术特点TECHNICAL FEATURES

- 1、设备一体化设计，直接连接自来水或地下水源；
- 2、设计水质不合格报警或停机功能，不让不合格水进入到生产环节；
- 3、设计制水保护，水满停机，漏水切断水源功能；
- 4、一改传统上料机，无需专业搅拌设备，设备运行效率更高，成本更有优势；
- 5、前置过滤器自清洗功能，减少滤芯更换；
- 6、一键操作功能，无需专业人员即可操作；
- 7、设备实现了手机端物联网远程控制，数据监测等。

三、用途APPLICATION

- 1、用于投资开办专业的车用尿素生产厂；
- 2、用于大型物流公司设计自用车用尿素生产系统；

四、技术参数

仟净

型号

尿素产量

(吨/天)

设计进水

电导率

设计出水

在线电导率

额定功率

KW

设备价格

万元

Q-3T-NS-D

3

<300us/cm

0.07us/cm

4

3.6

Q-5T-NS-D

5

5

5.3

Q-10T-NS-D

10

6

8.6

Q-20T-NS-D

20

8

11.5

备注：

- 1、本设备设计参数可能会随技术改进而修改部分参数，以出厂前咨询厂家为准。
- 2、以上设计水源可以是地下水或市政自来水；
- 3、进水水质尽量在设计范围内，仟净可提供前期免费水源检测服务，根据水源来调整制水工艺，让设备更耐用，运行成本更低。
- 4、以上型号也可以定制更大型号。

六、主要配置及技术参数

基本参数

基本配置

设备名称

NS系列车用尿素生产系统

自清洗过滤器1#

1套

设计用水源

自来水/地下水

自清洗过滤器2#

1套

额定进水压力

0.3 - 0.5MPA

第三道1微米过滤器

工作压力范围

0.5 - 1.1MPA

高压水泵（含控制器）

进水电导率

<300us/cm

RO反渗透去离子膜

出水在线电导率

<0.07us/cm

DI去离子柱

出水在线电阻率

>15M.cm

EDI去离子系统

选配

水源利用率

50-75%（可调）

进、出、排水流量计

使用温度

5 - 40

缺水保护系统

主机外形尺寸

1.4X0.8X1.8M

3.0X1.5X2.1M

水质监测表

2台

运行重量

400-800KG

水质不合格报警器

噪音分贝数

<30分贝

全自动控制系统

执行尿素标准

GB29518-2013

配套仪器仪表保护装置

远程监控

选配

后置双级过滤器

流量累计

标配