

非标4阀55L丁烷钢瓶 信义联合化工

产品名称	非标4阀55L丁烷钢瓶 信义联合化工
公司名称	江苏信义联合化工装备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省靖江市润新大道8号
联系电话	13952626068 13952626068

产品详情

二氧化碳本身不支持燃烧，但是会和部分活泼金属在点燃的条件下反应（如钠、钾、镁）生成相对应的金属的氧化物和碳。所以在使用它时应该分外注意。使用前检查连接部位是否漏气，可涂上肥皂液进行检查，调整至确实不漏气后才进行使用。

使用时注意事项：

1. 防止钢瓶的使用温度过高。钢瓶应存放在阴凉、干燥、远离热源（如阳光、暖气、炉火）处，不得超过31℃，以免液体CO₂温度的升高，非标4阀55L丁烷钢瓶批发，体积膨胀而形成高压气体，产生危险。

2. 钢瓶千万不能卧放。如果钢瓶卧放，打开减压阀时，冲出的CO₂液体迅速气化，容易发生导气管爆裂及大量CO₂泄漏的意外。

3. 减压阀、接头、及压力调节器装置正确连接且无泄漏、没有损坏、状况良好。

4. CO₂不得超量填充。液化CO₂的填充量，温带气候不要超过钢瓶容积的75%，热带气候不要超过66.7%。

5. 旧瓶定期接受安全检验。超过钢瓶使用安全规范年限，接受压力测试合格后，非标4阀55L丁烷钢瓶，才能继续使用。

钢瓶运输工具必须安全可靠。全塑型气瓶推车和常见的金属气瓶推车相比，在运输过程不产生摩擦火花，不会腐蚀，不产生噪音，不需要维护。另外，全塑型气瓶推车比金属气瓶推功能更强，非标4阀55L丁烷钢瓶厂家，平衡性更好，操作性更好。质轻、不费力，耐用。可以适合于任何路面，非标4阀55L丁烷钢瓶多少钱，搬运气瓶的径可高达31厘米。

江苏信义联合化工装备有限公司主要经营化工专用设备、金属制品、通用设备的设计、制造、销售；金属材料、化工产品（不含危险品）、五金产品、仪器仪表的销售、维护；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。我们有好的产品专业的销售和技术团队，如果您对我公司的产品服务有兴趣，期待您在线留言或者来电咨询。

钢瓶内气体相互接触可引起燃烧、爆炸、产生毒物的气瓶，不得同车（厢）运输；易燃、腐蚀性物品或与瓶内气体起化学反应的物品，不得与气瓶一起运输。

采用车辆运输时，气瓶应妥善固定。立放时，车厢高度应在瓶高的2/3以上，卧放时，瓶阀端应朝向一方，垛高不得超过五层且不得超过车厢高度。

夏季运输应有遮阳设施，避免曝晒；在城市的繁华地区应避免白天运输。

非标4阀55L丁烷钢瓶-信义联合化工由江苏信义联合化工装备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。江苏信义联合化工装备有限公司（xinyi2019.tz1288.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为行业专用设备较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!