

自卸车车底增滑板有用吗 土方车工程车车底沾土 增滑板

产品名称	自卸车车底增滑板有用吗 土方车工程车车底沾土 增滑板
公司名称	德州奈特尔新能源科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市经济开发区
联系电话	18888201228

产品详情

应用领域：超高分子自卸卡车衬板可广泛应用于矿业、选煤厂、冶金工业、热电厂、造船业等部门的输送液体、固体、固液混合体的漏斗、漏槽、翻板、刮板输送机的滑道、跳汰机筛板、浮选机衬板、船舶货舱内衬板、大型滑块、矿车、翻斗车车厢衬里等的耐磨耐腐应用，工程车土方车增滑板，具有物超所值的独特优势。

本公司生产的滑板对于装卸粉状黏湿物料粘结厢壁有明显的效果，并有耐酸碱耐腐蚀，不吸水的特点。

我公司所产铺车底塑料滑板的规格可按客户需求定作。

最宽可生产到2.8m

厚度一般为3mm，4mm，5mm，8mm，10mm，15mm，自卸车车底增滑板，20mm

长度不限。

安装车厢底板的先期处理：

1，先把车厢底板用高压水枪完全清理，并把残缺破损的部位焊接修补平整，

2, 待完全晾干后, 把融化的沥青均匀涂抹在车厢底板上.低洼的部位可适当多涂几遍找平, 这一步很重要可以有效防止车厢钢板锈蚀, 待沥青油完全冷却后, 方可进行下一工序,

3, 安装车厢滑板, 一般来说要选择中午气温高的时候安装作业, 增滑板, 车厢滑板都是由两块滑板拼接而成, 如果两块对接板缝处钢板高低差距过大时, 可用一块扁铁(厚度5mm左右宽度80-100mm左右)焊接在车厢滑板对缝处, 这样可以有效防止车厢滑板因为安装不平翘起而塞进泥土影响使用效果,

4, 车厢钢板厚度3-6mm可用自攻丝(也称燕尾丝)直接安装如果钢板过厚可选用穿透法, 自卸车车底增滑板有用吗, 即用钻头打透钢板选用沉头螺栓紧固车厢滑板,

5, 螺栓密度: 滑板四周和对缝处螺栓要相应加密, 滑板中间部分可适当减少螺栓密度。

主要应用在自卸车的车厢底板, 拉土车防粘滑板, 不粘土滑板, 自卸车防粘滑板, 矿车防粘滑板, 粉煤运输车厢滑板, 自卸车专用铺车底塑料板, 翻斗车铺车底板, 拉矿车专用铺车底塑料板, 拉土车专用铺车底塑料板, 拉煤车专用铺车底塑料板, 铺车底衬板等在各种运输过程中运输黏湿物料卸不下, 难卸车粘连的工作环境均能解决。

还可以应用在拉豆渣, 食物渣等含水较多, 粘车底不好卸车的车箱底部, 或安装在拉鸡和其它动物的粪便等易碱易腐蚀的车厢底部, 本公司生产的车厢板不吸水, 耐酸耐碱耐腐蚀, 表面光滑, 有自润滑的性能。

自卸车车底增滑板有用吗-土方车工程车车底沾土-增滑板由德州奈特尔新能源科技有限公司提供。“聚乙烯板材,车厢滑板,煤仓衬板,铸石板,微晶板”就选德州奈特尔新能源科技有限公司(www.jyxbc88.com), 公司位于: 德州市经济开发区, 多年来, 奈特尔坚持为客户提供好的服务, 联系人: 赵经理。欢迎广大新老客户来电, 来函, 亲临指导, 洽谈业务。奈特尔期待成为您的长期合作伙伴!