

葫芦手柄控制电缆线

产品名称	葫芦手柄控制电缆线
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	11.34/米
规格参数	型号:RVV1G 规格:12*1.5 特点:抗拉
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

产品详情

葫芦手柄线，葫芦电缆，控制电缆RVVG

葫芦手柄线应用安装范围：

The range of application:

作为行车电动葫芦连接和控制电缆，适用于干燥或潮湿的室内的各种电气安装。鉴于其特殊的柔性设计，它还适用于无应力缓释可强制引导的左右非连续性运动下的安装或固定敷设。（不作为电梯电缆来回升降使用）。It is the control cable being used for cranes and other appliances in dry or wet environment(indoor). For its special flexibility, it also can be used for non-continuous installation or fixation, but cannot work as elevator cables.

葫芦电缆特性

缆芯之间加有黄麻绳抗拉承载Juted insulated cable rope among cores functions as tensile resistance，芯线与护套间还包有一层无方布缓冲，There is non-woven fabric to release impact between cores and sheath.

在超高长度情况下还有两根承载钢丝绳可供选择（破断拉力可达10.4KN，高度可达150米）In the condition of ultra-height, We recommend to use cable with 2 steels whose broken pulling force reaches 10.4KN and the height 150m

。由于采用了改性的PVC护套比一般橡胶材质更具有抗拉性和抗撕裂强度，又保持柔软性。

产品性能更佳，使用更安全。For the adoption of modified PVC sheath, the product has an excellent properties and safety service.

葫芦电缆结构

导体：多股精绞无氧铜丝

绝缘：特殊混合PVC绝缘

颜色：多彩颜色数字表示，黑色数字白色号码编号

(如需带有黄绿接地线请说明)

葫芦电缆内衬层：

inner liner

特殊无方布包裹缓冲. non-woven fabric wrapping to release impact

钢丝：Steel rope

一根或两根无扭力自承钢丝，承载运行中产生的张力One or two self-supporting steel rope is used to carry tensile force in working.

葫芦电缆护套：混合70度PVC护套,黑色(RAL9005)。 Outer sheath : 70 PVC, black (RAL9005))

使用温度范围

Temperature range:

-15 ° C to +70 ° C

弯曲半径

Bending radius:

20倍电缆外径

20 _ cable diameter

电缆参数

参考型号

型号导体截面芯数范围

RVV1G/2G0.52-38

RVV1G/2G0.752-38

RVV1G/2G1.02-38

RVV1G/2G1.52-38

RVV1G/2G2.02-38

接受特殊型号订做

本电缆安装时上端固定，自由悬挂数日，充分去除内应力后，固定下端。

葫芦手柄线，葫芦电缆，控制电缆