

济南高强无收缩灌浆料厂家

产品名称	济南高强无收缩灌浆料厂家
公司名称	北京中固伟业新技术有限公司济南分公司
价格	680.00/吨
规格参数	品牌:中固伟业 型号:CGM 产地:济南
公司地址	山东省济南市长清区恒大影城商业中心269-012B (注册地址)
联系电话	15169179913

产品详情

产品特点

高强无收缩灌浆料是选用高强早强水泥，配以合适粒度的高强度骨料、高效减水剂、流化剂、反泌水剂和复合膨胀剂等一系列配料技术配制而成，有自流、早强和微膨胀特性的特种灌浆材料。

高强无收缩灌浆料具有以下八大特点：

1、早强高强：

1-3天抗压强度30-50Mpa以上。

2、抗离析性能：

高强无收缩灌浆料克服了现场使用中因加水量偏多所导致的离析现象。

3、绿色环保：

不含有苯系物，卤代烃、甲醛、重金属等成分，无毒无味无污染、不燃不爆可按一般货物运输。

4、微膨胀性：

以保证设备与基础紧密接触，基础与基础之间无收缩。

5、耐久性：

经上百万次疲劳试验，50次冻融循环试验，强度无明显变化。

6、抗油渗：

在机油中浸泡数天后其强度比浸油前有所提高。

7、绿色环保：

不含有苯系物、卤代烃、甲醛、重金属等成分，无毒、无味、无污染、不燃不爆，可按一般货物运输。

8、可冬季施工：

允许在-10℃气温下进行室外施工。

对钢筋无锈蚀

产品符合国家水泥基灌浆料GB50448-2015标准规范要求，基本不含氯离子，对钢筋无锈蚀，充分保护工程结构中钢筋的耐久性，提升建筑物的使用年限。

抗震性好

产品抗震效果好，耐久性高，能经上百万次疲劳试验，强度不发生改变。

自流动效果好

产品初始流动度340mm，半小时仍有310mm流动度，灌注模板间能依靠自身流动性自主找平。

产品包装和储存

- 1、产品应保存在干燥、通风、阴凉的场所，避免在潮湿条件下存储，以免产品结块，影响使用性能。
- 2、在符合条件下，贮存期为6个月，超过使用期限经检验合格后仍可使用。
- 3、灌浆料的包装采用密封防潮袋装，考虑到客户使用方便，盾基产品设有2种规格，25KG/袋和50KG/袋包装。

灌浆料凝结时间

在常温下，高强无收缩灌浆料初凝时间约为3h，终凝时间约为4h，环境温度低于5℃时，凝结时间则稍会长一些。

济南高强无收缩灌浆料厂家