

便携式打印机CS3，芝柯CS3打印机，上海芝柯打印机

产品名称	便携式打印机CS3，芝柯CS3打印机，上海芝柯打印机
公司名称	上海芝柯打印设备有限公司
价格	1.00/1
规格参数	打印机品牌:芝柯打印机 打印机型号:芝柯CS3打印机 打印机产地:上海浦东
公司地址	浦东新区秀浦路3999弄6号
联系电话	021-20980058-8019 18616385759

产品详情

便携式打印机CS3是芝柯公司生产的一款80mm宽的热敏蓝牙打印机。上海芝柯打印设备有限公司首页，上海芝柯打印技术有限公司主要生产便携式蓝牙热敏小票和热敏不干胶标签打印机。此款芝柯CS3打印机打印宽度80mm，宽度可调节的可以打小票打印机和不干胶标签打印机使用的多功能便携式蓝牙热敏打印机。

打印方式

行式热敏

打印纸宽

42mm-80mm之间任意打印宽度

支持纸卷直径

50mm

纸张厚度

50 ~ 180 μ m

打印行宽

72mm (24汉字/行 或 48英文字符/行 标准24点阵高字体)

汉字编码方式

GBK , BIG5 , Unicode(UTF8)

内置字库

ASCII字库(8X16,12X24,16*32)、GBK(16X16,24X24,32*32)、BIG5(16X16,32X32),其他多国语言 (12*24,24*24)

打印速度(最大)

70mm/s

分辨率

203dpi (8点/毫米)

打印机芯寿命

150km(25%打印密度或以下)/ 每点:1.5亿次脉冲 (25)

可打印内容

英语, 俄语, 阿拉伯语, 泰语等多国语言、中日韩字符、数字、各种符号、简体汉字、繁体汉字、、图形、曲线,

一维条码: CodaBar、Code39、Code128、Code93、ITF、EAN-8、EAN-13、UPC-A、UPC-E

二维条码: QRCode、PDF417、DataMatrix

指令集

ESC/POS兼容指令集 CPCL兼容指令

WindowsCE/Mobile

(手机平台)

支持, Microsoft标准版SDK开发包、Api接口调用方式(目前支持CE5.0及以上版本, Mobile5.0及以上版本)

Android

支持, Google标准版SDK开发包、API接口调用方式(目前支持2.0及以上版本, 暂不支持2.0以下版本)

IOS(苹果系统)

支持苹果4s、iPad3、iPod4及其以后的机型

充电方式

带机充电

充电时间

约2.5小时(5V 2A的充电电流下)

待机时间

100- 120小时

有线通讯

串口

RS232C串口

USB口

USB 2.0 高速/全速

无线通讯

单模蓝牙

标准蓝牙 2.1+EDR

双模蓝牙

双模蓝牙2.1+4.0

供电方式

2600mAh 7.4V 可充电锂聚合物电池(内置)

可带机充电

放电输出

有5V 2A的USB接口输出，可作为充电宝使用

黑标定位

双黑标定位，适应各种纸宽

标签定位

穿透式

异常检测

缺纸检测、电量不足检测、开盖检测，充电提醒，充电结束提醒

装纸方式

蛤壳式装纸

开盖方式

一键开盖

切纸方式

手动撕纸

状态指示

OLED显示：通讯模式、打印、缺纸、开盖、缺电、休眠

缺纸检测、电量不足检测、开盖检测

省电模式

自动休眠、自动唤醒