

# 陕西西安风淋门冷板风淋通道厂家

产品名称	陕西西安风淋门冷板风淋通道厂家
公司名称	西安风易洁净化科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:风易洁 产地:陕西西安
公司地址	陕西省西安市雁塔区朱雀南路南飞鸿广场3幢1单元14层11436-059室
联系电话	029-86699850 18682956078

## 产品详情

风淋室的两道门电子互锁，可以兼起气闸室的作用，阻止外界污染和未被净化的空气进入洁净区域。工作人员将头发，灰尘、带入车间，工作场地严格的净化标准，生产出高质量的产品。

风淋室包括单人单吹风淋室，单人双吹风淋室，单人三吹风淋室，双人双吹风淋室，语音风淋室，自动移门风淋室，全自动风淋室，货淋室风淋通道货淋通道等。

风淋室构造特点：

- (1) 风淋室箱体材质：可采用不锈钢制造；
- (2) 风淋室通道地板材质：易清洗的SUS201 / 304不锈钢板；
- (3) 风淋室门体材质：经久美观大方的透明视窗门，材质不锈钢制造；
- (4) 风淋室喷嘴：配多角度可调整镜光不锈钢喷嘴，喷嘴口直径为 25mm；
- (5) 过滤网：初效过滤网和过滤网过滤过滤，过滤效率可99.99(焰法)尘埃粒径 0.5 μm。
- (6) 门控系统：配不锈钢电插锁，不锈钢闭门器。
- (7) 急停开关，在风淋室出现故障的情况下，能切断电源，使风淋室的门处于打开状态。
- (8) 风淋室感应控制系统：红外线感应吹淋，PLC控制，LED显示吹淋时间，吹淋时间可设置5S - 99S，出厂的初始风淋时间一般设置为15秒，触摸式微动开关。
- (9) 配洁净照明灯，与普通照明灯相比，适合洁净室照明原理。

(10) 配大风量低噪音离心式风机，风速能够22~27m/s的风速，为的清洁灰尘提供率的。

(11) 风淋室提供了模块化的组装方式，可以根据实际需要拼装成各种长度的风淋尺寸。

#### 风淋室维护要点

- 1、定期使用仪器测定设备的各项指标，如不合参数要求应及时予以处理。
- 2、根据实际使用情况，定期将初效空气过滤器中的滤料取下清洗。
- 3、当发现风速变小时应先检查初效空气过滤器表面是否发黑，若发黑则说明预过滤器容尘较多，即应拆下初效空气过滤器内的无纺布进行清洗或予以调换。
- 4、当调换或清洗无纺布后，仍不能风速则说明空气过滤器已经堵塞，则应换空气过滤器。
- 5、换过滤器时，须拆下喷球板，取出过滤器，按照原有过滤器的规格型号换新的空气过滤器。安装时应确认过滤器上的箭头标记，箭头应指向气流的方向。并密封良好，渗漏。
- 6、过滤器换完后需确认边框无渗漏现象，并用尘埃粒子计数器进行检测，指标后方可进行正常工作。
- 7、定期对电气线路进行检修，如有故障可参照电气原理图进行维修。
- 8、定期对门进行围护，使电子锁与其锁孔对准，以免锁销卡死。
- 9、本设备使用温度不得50℃，且严禁使用明火。