

霍克蓄电池12TE80 Supersafe TE系列 授权代理

产品名称	霍克蓄电池12TE80 Supersafe TE系列 授权代理
公司名称	北京索瑞森科技有限公司
价格	.00/块
规格参数	品牌:霍克 型号:12TE80 容量:75AH
公司地址	北京海淀区中关村创富大厦4层405室
联系电话	010-57037915 17600026001

产品详情

霍克Supersafe TE系列特点：

1) 铜质极柱

带螺纹的内嵌式铜质极柱，能承受大电流通过；安装更方便、更可靠。

2) 极柱密封

采用霍克专利的长寿命压力环管密封技术，利用机械压力来达到密封的目的，彻底解决极柱漏液问题。

3) 壳盖密封

相同阻燃 ABS材料的电池壳和电池盖通过卡槽联接，再用热熔密封技术使壳和盖完全熔为一体，接口可承受整个电池的重量，完全杜绝漏液。

4) 阻燃ABS外壳

阻燃等级为 UL94-V0级增加型ABS外壳，结合瓦楞状加强筋设计，强度高，散热好。

5) 安全阀

霍克专利安全阀带有防火阻燃件，外部明火不会引爆电池内气体；开启闭合灵敏，一致性好。

6) 正、负极板

采用铅—钙—锡多元合金，含钙量严格控制在0.08%，有效地减小自放电，同时不降低氢的析出电位，保证最佳的气体复合率；锡的含量严格控制在0.8%，有效减缓正极板腐蚀，并且有良好的深循环性能；

7) 玻璃纤维

由硼酸盐制成的微孔玻璃纤维，阻值极低，对硫酸和高温有着极佳的低抗力；孔率达92%以上，电解液充分吸收在其中，使电池处于贫液状态。

三、英国霍克蓄电池Supersafe TE系列型号规格：

型号

单体电压(V)

额定容量 (AH) C10, 20

标准尺寸 (mm)

重量(kg)

极柱

内阻 (mΩ)

终压1.80

终压 1.75

长

宽

高

12TE38

12

38

40

198

166

171

13.5

M6

4.4

12TE50

46

50

230

140

237

18.2

M7

4.32

12TE60

56

60

350

170

185

22.9

M8

4.25

12TE70

65

70

260

235

23.5

4.2

12TE80

75

80

261

174

208

26.0

4.0

12TE90

79

86

330

173

227

31.3

3.8

12TE110

100

106

341

215

33.0

3.75

12TE155

150

155

530

210

220

51.2

3.60

12TE175

160

166

59.0

3.52

12TE205

180

191

523

240

61.0

3.46

12TE225

200

210

66.2

3.32

12TE245

215

222

521

270

68.4

3.28

12TE255

230

236

70.2

3.17

12TE270

250

260

520

225

75.0

3.12