

连云港管材塑胶原料

产品名称	连云港管材塑胶原料
公司名称	东莞市诚源塑胶有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市常平镇漱新村大京九塑胶原料市场塑通三路358号
联系电话	13711986083

产品详情

塑胶原料带你了解PVC增韧剂的性能特点

PVC增韧剂主要是用来改善PVC的韧性和抗冲击性能，主要用于pvc型材，异型材，管材，管件制品中。

PVC增韧剂的性能特点

- 1、PVC增韧剂是一种具有良好的低温抗冲击性的树脂聚合物。
- 2、能很好的提高pvc的低温韧性和抗冲击性。
- 3、PVC增韧剂也具有优良的耐候性能、阻燃性能和电气性能。
- 4、PVC增韧剂不溶于水，乙醇;在醚、酮、氯代烃中很好的溶解或溶胀。

塑胶原料厂家带你了解注塑级硅胶原料之硅胶的种类及用途介绍在日常生活中，我们所说的硅胶有两种物理状态，分别是流动液体和固体的。液体硅胶可以像水一样的流动，并且具有一定的黏性，密度要比水大一些，但流动性没有水那么强。液体硅胶在遇到固化剂或者催化剂后会发生固化反应，根据不同液体硅胶的种类会固化成不同硬度和不同性能的固体硅胶。下面，注塑级硅胶原料供应商给大家介绍液体硅胶的种类。

1、模具硅胶

模具液体硅胶是一种新型的制模材料，用模具硅胶制作的硅胶模具相比钢模在生产效率和制作成本上具

有巨大的优势。如今，管材塑胶原料，模具硅胶已广泛应用于玩具礼品行业，人物，建筑装饰装潢行业，不饱和树脂工艺品行业。

2、移印硅胶

用途移印硅胶用于塑胶玩具、PVC玩具、工艺礼品、电子产品、灯饰、塑胶玩具、电镀产品、电子玩具、商标、不规则图案的印刷等用的硅胶。

3、电子灌封硅胶

电子灌封液体硅胶主要用于电子产品的灌封，利用电子灌封液体硅胶可以对电子产品起到密封、防水、防尘、导热、防震、绝缘等作用。另外一种是用于LED的灌封胶，具有高透明、高折射率的特性。

PBT塑胶原料的成型加工性能

PBT塑料是指聚对二甲酸丁酯为主体所构成的一类塑料。前面给大家介绍了PBT原料的主要注塑成型条件，今天，塑胶原料厂家小编和大家说说PBT塑胶原料的成型加工性能。

- 1、纯PBT的伸长率可达200%，因此带有较小凹陷的制品可以从模具上强制脱模。但用玻纤或填料填充后，其伸长率大为下降，在制品中如有凹陷就不能实施强制脱模。
- 2、PBT模具的流道在可能的情况下以短粗为佳，以圆流道效果好。一般改性和未改性的PBT均可用普通流道，但玻纤增强PBT应用热流道成型才能有好效果。
- 3、点浇口和潜伏浇口的剪切作用大，能降低加纤PBT原料的表观粘度，有利于成型，是经常采用的浇口，浇口直径应以偏大为好。
- 4、浇口好正对型芯腔或型芯，这样可以避免喷射，并使熔料在模腔中流动时回补小。否则，制品容易产生表面缺陷，并使性能劣化。

连云港管材塑胶原料由东莞市诚源塑胶有限公司提供。东莞市诚源塑胶有限公司（www.chengyuansj.com）在其它这一领域倾注了无限的热忱和热情，诚源塑胶一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：雷勇。