

盘扣式建筑脚手架 新型脚手架厂家 租赁专用脚手架 河北胜发厂家

产品名称	盘扣式建筑脚手架 新型脚手架厂家 租赁专用脚手架 河北胜发厂家
公司名称	任丘市胜发热镀有限公司
价格	5600.00/吨
规格参数	胜发:盘扣式脚手架 3米:48*3.25 河北:任丘市
公司地址	任丘市议论堡陈村
联系电话	0317-2652677 19831788988

产品详情

用于模板支撑体系中的构造要求？

- 1.在模板支撑体系中，模板支架高度不宜超过24米，超过24米，应另行专门设计。注：(是不宜超过24m，实际上，盘扣式脚手架48系列单立杆承重能达到10吨，所以超过24m，单独设计即可，安全性没有问题)
- 2.搭设高度在8m以内的满堂模板支架，步距不宜超过1.5m。
- 3.搭设高度超过8m的模板支架，竖向斜杆应满布设置，水平杆的步距不得大于1.5m，沿高度每隔4~6个标准步距应设置水平层斜杆或扣件钢管剪刀撑，周边有结构物时，宜与周边结构形成可靠拉结。
- 4.当模板支架搭设成无侧向拉结的独立塔状支架时，架体每个侧面，每步距均应设竖向斜杆。
- 5.对于长条状的高支模架体，架体总高度与架体的宽度之比H/B不宜大于3
- 6.高大模板支架最顶层水平杆步距应比标准步距缩小一个盘扣间距。

7.模板支架可调底座调节丝杆外露长度不应大于300mm，作为扫地杆的最底层水平杆，离地高度不应大于550mm

8.当在模板支架内设置人行通道时，如果通道宽度与单支水平杆同宽，可间接抽除第一层水平杆和斜杆，通道两侧立杆应设置竖向斜杆。如果通道宽度与单支水平杆不同宽度，应在通道上部架设支撑横梁。