

陕西西安风淋室 彩钢板风淋通道厂家

产品名称	陕西西安风淋室 彩钢板风淋通道厂家
公司名称	西安风易洁净化科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:风易洁 产地:陕西西安
公司地址	陕西省西安市雁塔区朱雀南路南飞鸿广场3幢1单元14层11436-059室
联系电话	029-86699850 18682956078

产品详情

风淋室是人员进入洁净室车间所的净化设备，通用，的洁净室和洁净厂房配套使用，工作人员进入车间时，通过此设备，用劲洁净的空气，由可旋转喷嘴从各个方向至人身上，而去附着在衣服上的灰尘、头发、发屑等杂物，它可以减少人进出洁净室所带来的污染问题。

风淋室微处理控制特点为；风速检测，电子，功能检测和视觉检测，自动设置使门处于打开状态，当人打开风淋室门而没有进去时被锁在外面，节约模式，当风淋室没有人时，里面的灯会自动关掉，后照明的LCD显示了风淋室运行进展和操作情况，同时配合的时间显示，令使用者可以根据情况设置吹淋时间，风淋室的中间安装了容易清洗的柔软衬垫控制按钮。

风淋室构造有以下几点；

1进出洁净室时，安在风淋室两边的指示灯有规则的流动显示。

2与普通电子照明相比，KAS的电子照明能减少消耗，散发均衡的光线。

3离心风机被连接在不锈钢的风管口，它们一起为的清洁提供率的。

4复位断路器为风机和电路板增加了性。

5内外箱体是用的A3冷扎钢板多层酸洗喷塑或不锈钢制造。与未涂层的冷扎钢板相比，用多层酸洗喷塑A3冷扎钢板对外来的腐蚀和生锈起到一个良好的保护屏障。

6多角度可调整的不锈钢喷嘴经久；采用美观的不锈钢门，配透明视窗；地面采用的是容易清洗的不锈钢板。

7污染的空气通过初效和过滤器过滤可的过滤效率（针对0.3微米的尘埃粒子）。

8工业别的电磁锁不会移位，韩国AUTOOnise红外感应器自动感应吹淋，正泰中间继电器。

9紧急停止开关安装在工作区的，能切断电源，使的门处于打开状态。

风淋室在安装完并验收完毕后，正式投入使用，人员或货物进入风淋室后，能够举起手臂，转动身体，然后不停地拍打全身的衣服，停留规定的时间后，出风淋室。上面的这些动作要求，是为了好的除尘效果，但在实际使用时，很人做到，即使是在风淋室内增设了语音提示功能，也不能。另外，根据不同控制方式，风淋室的使用也有所不同。其实如此看来，风淋室和一般的风淋室也并无两样。