

高密市复合轻质墙板生产线设备一次成型规格齐全

产品名称	高密市复合轻质墙板生产线设备一次成型规格齐全
公司名称	山东隆恒机械设备有限公司
价格	126800.00/套
规格参数	1:1 1:14 1:1
公司地址	山东省德州市宁津县时集工业园
联系电话	18266123254

产品详情

通过以下六点来判断轻质隔墙板隔音效果：

- 1、如果客观量平均隔声量为30分贝以下，但是隔壁正常交谈声可以听得很清楚，易了解谈话内容，那么隔音效果就是很差。
- 2、如果在30~35分贝下大声谈话可以听的相当清楚，正常谈话能听到，但不易懂，那么隔音效果就是较差。
- 3、35~40分贝下，大声讲话可以听得到，但听不特别清楚，正常谈话听到时也很弱，隔音效果则是一般。
- 4、40~45分贝的情况下，大声谈话能约听到，不能了解全意，正常谈话听不到，隔音效果就是较好。
- 5、45~50分贝下如果大声谈话听不到，大声喊叫、无线电开至非常大的声音只能略听到，那么隔音效果是良好。可以打一个60分。
- 6、50~55分贝下大声叫喊听不到，无线电开至非常大的声音听不到，那么隔音效果才算是优良的。

在判断轻质隔墙板的隔音效果时，就需要应用到以上六点，在这些分贝的大小上可以很清晰地分辨出轻质隔墙板的好坏，另外新型轻质隔墙板还具有施工快捷、水电配管方便以及占地面积小、重量轻等优点，是学校、医院、图书馆以及政府办公楼等公共设施的理想的内隔墙材料。

轻质隔墙板生设备产品的优越性：

1、轻质隔墙板产品规格型号：2440*610*(60/75/90/120/150/180)mm

轻质隔墙板是以薄型纤维水泥或硅酸钙板作为面板，中间填充轻质芯材一次利用生产设备工艺流程一次作业成型的板材。该产品具有实心、轻质、薄体、强度高、抗冲击、吊挂力强、隔热、隔音、防火、防水、易切割、可任意开槽，无须批档、干作业、环保等综合优势。以达到节约能源、实现住宅构件标准化、生产工业化、机械装备自动化、规模生产集约化的目的。

2、产品特点：

1) 施工方便、文明、工期短：施工中无需沙、水泥等材料，材料堆放简洁、高效、体积小，占用场地设备等资源少、无建筑垃圾，施工完成后无需抹灰。传统砌块墙体需要12人60分钟的施工量，使用该板材只需3人1小时即可完成，节约人工成本。

2) 节能：产品其节能特点体现在隔热、保温和隔声三个方面，使用耐冻、保温环保材料复合而成，具有良好的隔热保温功能。

3) 薄体：此墙板标准厚度在7.5cm - 18cm之间，与传统的砌块相（12cm-28cm）比，大大节省了建筑空间、提高了实用面积，降低了成本。

4) 轻质：质轻。根据板厚度，密度在400-600 kg/m³。能大幅减少主体载荷，节约了成本。

5) 强度高：轻质条板系列的抗冲击性能好，经国家专业检测机构检验，抗弯破坏荷载为可承重自重3倍以上（国家标准为1.5倍），抗压强度为5 / mpa以上（国家标准为3.5 / Mpa），吊挂力为1500 / N以上（国家标准为1000 / N）。

6) 相容性好。与水泥砂浆、混凝土相容性好，粘接可靠，膨胀系数接近，热胀冷缩下不开裂，不变形，不收缩，与水泥胶浆拉伸，粘接强度即可达0.2MPa以上。

7) 隔音好：轻质条板系列的内部组成材料（EPS聚苯乙烯颗粒）具有良好的隔声性能和吸声功能。聚苯颗粒隔墙板120mm厚板材隔声量为47dB，国家标准为35dB，传统砌块隔声量为20dB.

8) 防火、防水、绿色环保：轻质隔墙板板材材料主要是聚苯乙烯颗粒、膨胀珍珠岩、发泡水泥版与特种水泥的混合物，在1000摄氏度高温下的耐火极限为5小时，不燃性达国家A极标准，同时不散发任何有毒气体，完全符合国际环保标准；。吸水率极低，与水泥砂浆、饰面砖等能有很好的粘接，不受建筑高度等限制。使用时无需抹灰就可制成容器装水，无丝毫渗漏。