

陕西西安自动风淋室 不锈钢风淋门

产品名称	陕西西安自动风淋室 不锈钢风淋门
公司名称	西安风易洁净化科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:风易洁 产地:陕西西安
公司地址	陕西省西安市雁塔区朱雀南路南飞鸿广场3幢1单元14层11436-059室
联系电话	029-86699850 18682956078

产品详情

风淋室包括单人单吹风淋室，单人双吹风淋室，单人三吹风淋室，双人双吹风淋室，语音风淋室，自动移门风淋室，全自动风淋室，货淋室风淋通道货淋通道等。

风淋室特点为；人性化编程微处理控制器，提供的方便性、性和性控制。采用的阿基米德螺旋型设计的送风系统提供25m/s--30m/s风速，风淋室风机一般采用离心式风机，此类型风机分为 型（直联式）和 型（隔舱式）两种结构。整机结构均为无火花型结构。 型（直接式）离心式风机制成电动机直接传动式结构，叶轮直接装在电动机轴上，机壳固定在电动机法兰上。 型（隔舱式）为离心式风机和电机分隔舱结构，由风机、传动机、弹性联轴器、电动机等组成；传动组由轴承体、轴承、轴、铜环、密封填料函等组成，能测温加油。一端直联离心式风机，一端直联隔舱壁。进入洁净室的人员及货物除尘的效果。另外有全自动控制运行，双门电子互锁，红外线感应自动吹淋。

风淋室构造有以下几点；

1进出洁净室时，安在风淋室两边的指示灯有规则的流动显示。

2与普通电子照明相比，KAS的电子照明能减少消耗，散发均衡的光线。

3离心风机被连接在不锈钢的风管口，它们一起为的清洁提供率的。

4复位断路器为风机和电路板增加了性。

5 内外箱体是用的A3冷扎钢板多层酸洗喷塑或不锈钢制造。与未涂层的冷扎钢板相比，用多层酸洗喷塑A3冷扎钢板对外来的腐蚀和生锈起到一个良好的保护屏障。

6多角度可调整的不锈钢喷嘴经久；采用美观的不锈钢门，配透明视窗；地面采用的是容易清洗的不锈钢板。

7污染的空气通过初效和过滤器过滤可的过滤效率（针对0.3微米的尘埃粒子）。

8工业别的电磁锁不会移位，韩国AUTOOnise红外感应器自动感应吹淋，正泰中间继电器。

9紧急停止开关安装在工作区的，能切断电源，使的门处于打开状态。