

# MXR4010通用齿轮油复合剂

产品名称	MXR4010通用齿轮油复合剂
公司名称	广东济发新能源科技有限公司
价格	30.00/公斤
规格参数	
公司地址	茂名市电白区水东镇那站新村3路16号宏丰家园B11702
联系电话	13711763799

## 产品详情

### GOODS INFO 商品信息

品牌：MXR4010通用齿轮油复合剂 产地：茂名

规格：200Kg/桶 包装：蓝色200升大桶

外观：透明油状液体

### PRODUCT SHOWS 产品展示

MXR4010通用齿轮油复合剂（样品图）

MXR4010通用齿轮油复合剂（实拍图）

### PRODUCT DESCRIPTION 产品说明

用途：MXR4010通用齿轮油复合剂选用优质的含硫、含磷添加剂、防锈剂等配制而成，具有优良的极压抗磨性、防锈防腐性、抗氧化安定性。该剂以3.8%剂量调制的重负荷车辆齿轮油达到API GL-5水平，满足GB13895-2018规格要求，可以替代路博润的LZ1038和雅富顿H3339车辆齿轮油复合剂。该剂以1.2%-1.4%剂量调制的中重负荷工业齿轮油，满足GB5903-2011规格要求。

推荐用量：

API GL-5重负荷车辆齿轮油 加剂量3.8%

API GL-4中负荷车辆齿轮油 加剂量1.9%

L-CKC 中负荷工业齿轮油 加剂量 1.2%

L-CKD 重负荷工业齿轮油 加剂量1.4%

#### 技术指标

项目	质量指标	试验方法
外观	透明油状液体	目测
硫含量/% 不小于	36.0	SH/T0303
磷含量/% 不小于	1.0	SH/T0296
运动粘度 ( 40 ) mm <sup>2</sup> /s	报告	GB/T265
密度 ( 20 ) kg/m <sup>2</sup>	报告	GB/T2540
闪点 ( 开 ) 不低于	90	GB/T3536
机械杂质% 不大于	0.08	GB/T511
水分, % 不大于	0.10	GB/T260

#### PRODUCT ADD包装与贮运

本产品的包装、标志、运输、贮存、交货验收执行SH0164标准。贮存温度以0~50 为宜。本产品使用200升大桶包装，净重200±2Kg（可按用户需求包装及发运）。

本产品不易燃、不易爆、无腐蚀，应避光防潮，防止与人体直接接触。