

# ZBQ注浆泵-矿用气动式注浆泵-注浆及搅拌为一体

产品名称	ZBQ注浆泵-矿用气动式注浆泵-注浆及搅拌为一体
公司名称	泰安市北山机械设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:北山 型号:ZBQ27/1.5 产地:山东
公司地址	南湖东路9号
联系电话	17515272381 15621559368

## 产品详情

形式：注浆泵为柱塞式往复式单液注浆泵

型号ZBQ—27/1.5

主参数：0.5Mpa下排浆流量（L/min）/排浆压力（Mpa）

特征代号：动力源类型：Q—气动

类型代号：煤矿用柱塞注浆泵

矿用气动式注浆泵基本参数

项目	单位	参数值	
产品型号		ZBQ-27/1.5（基本型）	ZBQ-27/1.5（增压型）
工作气压	MPa	0.2~0.8	
排浆压力	4	8	
排浆流量	L/min	27	13
往复次数	次/分	148	148
耗气量	m <sup>3</sup> /min	0.5	0.5

排浆缸基本参数（内径x行程）	mm	50x100	33x100
噪声	声功率级	dB(A) 108	
	距离1m的声压级	92	
使用温度	。 C	-15 ~60	
外形尺寸	1100x207x330		
适用介质	水泥浆、乳化液、水、液压油等		
整机机重	Kg	16	

简单介绍：ZBQ27/1.5气动注浆泵为原QB152型便携式注浆泵，该泵壳体分为和两种，该泵具有单液和双液两种形式.主要用于矿井、隧道、水利、地铁、建筑、桥梁施工中,用于注浆堵水,填充空隙,破碎岩层的注浆固结,锚索注浆；还用于修复公路、铁路路基翻浆等局部缺陷,以及软地基处理；在抗洪抢险中排除地下隐患.该设备具有体积小、重量轻,使用可靠,在易燃、易、温度变化较大的场所,均可以安全使用.

#### ZBQ—27/1.5煤矿用气动注浆泵选配件使用说明

- 1.将油壶串联在进气管路上，拧开油壶螺帽，加入润滑油，用螺丝刀拧紧油壶内的螺丝，然后倒转一个不大的角度，以获得满意的润滑油量，再拧紧油壶螺帽。
- 2.压力表与压力表接座之间为密封油液，通常不可拆卸。
- 3.压力表管接头接在巷道壁的注浆口上，在停止使用时应立即彻底清洗，必要时可卸下压力表座，积在膜片处的材料，时不得使用锋利工具损伤膜片。
- 4.在拆卸排浆管前，应先打开卸压阀卸压。