

# 陶粒轻质隔墙板生产设备

产品名称	陶粒轻质隔墙板生产设备
公司名称	山东隆恒机械设备有限公司
价格	186000.00/套
规格参数	1:1 1:1 1:1
公司地址	山东省德州市宁津县时集工业园
联系电话	18266123254

## 产品详情

轻质隔墙板设备产品的强大优势：

### 一、能源节约和环境保护

新型多功能双方夹芯板强泥，板高品质的核心材料是高强度的混凝土，粉煤灰，聚苯乙烯颗粒和DuoZhong添加剂，复合成，无甲醛，无辐射，无任何有害物质，符合GB6566-2001标准，属于绿色环保建材。节能：墙堡DE新型多功能夹芯板板芯混凝土蜂窝结构的聚苯乙烯颗粒，热值低（ $1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$ ），具有很好的绝缘性能，与大多数其他墙体材料使用中空结构，空气流动速度向上的差距传热，保温性能明显比的新型多功能堡DE夹心板。长城的容重为550 kg/m<sup>3</sup>的新型多功能夹心板，只有同等重量的材料，在节省成本的80%的交通联系5。

### 二、防火

与火的新型多功能夹心板是非常优越的绝缘性能和高达1000摄氏度的高温，耐火极限超过三小时（，远远超过国家防火墙标准），将不会发出任何有毒，对人体有害，通过国家防火气体建材检测中心检测，易燃性达到GB8624-1997判断A1级标准不燃烧。钢结构，混凝土结构，影院，KTV，医院，办公楼，商场，工厂，并建立建设，改造，旧仓库等，各种工业与民用建筑防火分区和各种防火墙，结构钢梁，柱等钢包结构，使烟气消防电梯，消防封闭，维修等

### 三、隔音

新型防火隔墙板，中密度强泥面板，核心聚苯乙烯蜂窝结构材料的结构，具有良好的隔音，吸音功能，75毫米和100毫米墙DE新型多功能夹心板，所有达到46声保温48分贝的隔音效果。可广泛应用于KTV包房，视听教室，歌剧，音乐大厅，客房，隔声要求较高的地方。

### 四、地震

新型多功能夹心板，墙板结构本身具有很高的强度，优异的抗拉，抗剪性能;使用之间的连接与钢锚板组装的建筑墙板，榫倒角共同使用高强度聚合物抗裂砂浆粘接，耐砖的性能比普通高1.5倍或以上，与混凝土和钢结构骨架锚安装后相结合，整体实力大大提高，而且施工方便快捷，避免了混凝土梁柱投DAO，维修过程中，使高，大跨度异形墙，具有优异的程度，并且可以设置为8度地震的强度，满足“小震不坏，但地震的震动，而不是”国家标准的墙体地震。

## 五、轻

新型多功能夹心板批量只有550 kg/m<sup>3</sup>的密度，周围堡DE墙新型多功能夹心板每平方米重量只是坚实的砌石墙，体重，普通轻质墙体的1/体重的1/5 2。75毫米和100毫米墙DE新型多功能堡三明治，传统建筑地板的面板可任意间隔，结构不会房间有任何影响（要求地板设计荷载视力200 kg/m<sup>2</sup>）。

## 六、增加使用面积，降低工程造价

新型多功能夹心板75毫米墙板（豁免泥水匠）超过120毫米砖墙（双摆动石膏的水泥砂浆组完成约160毫米左右），85毫米的超薄壁，使用德国新型多功能夹心板每11.76 YanChangMi墙比使用120毫米砖墙增加一平方米面积，房整体增加约5%的使用率，同一建筑面积100平方米的房子，在房间的墙上使用新型多功能使用，夹心板可以增加5平方米的控制区使用。因此，在商业地产和居住使用墙堡DE新型多功能夹心板分区可以大大提高利用价值，创造无形的财富（在商店使用的75毫米德城墙新型多功能夹芯板更具成本效益）。长城的新型多功能夹心板在墙上的体重只有普通轻质墙体体重的1/2，容重为600 kg/m<sup>3</sup>或，可以显着降低重量从设计阶段，建设使用墙堡DE新型多功能夹心板，可在基础和梁结构，减少材料消耗，降低整体成本。

## 七、防水

新型多功能夹芯板良好的防水，在潮湿环境和潮湿的天气，没有水分。炮台的新型多功能夹心板池在没有做任何渗漏防水处理，而不是层，发霉，不返回卤素灯。长城的新型多功能堡夹芯板，可用于在厨房，卫生间，地下室，桑拿，洗浴，地铁站和地下人防工程潮湿的环境。

## 八、稳定性高

新型多功能夹芯板夹心复合结构体采用高品质，稳定性好，高强度混凝土变形率非常低，软化系数高，耐酸，碱，冻结解冻抗测试超过30多次找;在复杂的外部环境不返回卤素，发霉，不龟裂，不氧化，不风化，建设生命周期的要求一致。

## 九、粘贴性好

新型多功能夹心板和建筑塑料，水泥砂浆，外墙腻儿童和附着力强。无需特殊治疗，可粘贴瓷砖，大理石（干挂），木牌匾，等，由于壁新型多功能堡DE实芯墙夹心板，单点挂起的力量来实现超过1000 N，可以直接打电话钉或安装膨胀螺栓。悬挂式热水器，空调，电视，排油烟机和重量。克服的空心墙是没有的浓度，并不能起到螺丝，不能挂，难以安装门窗故障。也可在墙体的垂直沟直接。埋水电管道。

## 十、时间短，效率高，污染小

由于施工，泛使用组装平整度好，一般无摆动抹灰组，三米多高，没有必要的棚架以下的墙安装，可大大缩短建设周期：瘦腹结构，体积小，携带量少，直接任意切割，打开水和电力线插槽。施工效率3倍，平均砌筑。

## 十一、安装过程简单，迅速

可以安装普通工人短期培训时间（半天），安装简单的工具，可以调整任何切割板，板宽长。堆了健康

，校准是非常低，只有少数建筑废物，并大大降低了施工现场脏，无序和文明施工的压力差

## 十二、保温性高

新型多功能防火隔墙板的双重介质密度强泥面板，核心聚苯乙烯泡沫颗粒材料的80%，决定其出色的热绝缘性质（ $1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$ ），保温系数保温墙是一般砌体的三至五倍。