

重型850立式加工中心重量 三轴线规cnc

产品名称	重型850立式加工中心重量 三轴线规cnc
公司名称	山东海特数控机床有限公司
价格	248000.00/台
规格参数	品牌:海特机床 型号:850 产地:山东滕州
公司地址	滕州经济开发区（注册地址）
联系电话	15725685099

产品详情

重型850立式加工中心重量一般7吨左右，以沈阳850B参考，重量在7吨多，经济型850加工中心重量一般在5吨多，一份价钱一分货，看客户对预算的要求。

850立式加工中心参数

项目名称

单位

X、Y、Z坐标行程

mm

800*500*550

主轴端面到工作台距离

100 ~ 650

主轴中心到Z向导轨面距离

575

X、Y、Z切削速度

mm/min

0 ~ 6000

工作台规格 (长 × 宽)

1060*500

最大载重

kg

60

T型槽 (槽数 × 槽宽 × 槽距)

5*18*100

快速位移

m/min

24、24

主轴转速范围

r/min

8000

主轴锥孔

BT40-150

刀具数量

把

24把 (数控铣不含刀库)

主轴电机

kW

7.5

X、Y、Z伺服电机

kw

bis12/3000/bis22/3000

定位精度

300/+ 0.005

重复定位精度

300/+0.003

数控系统

使用源气压力

MPa

0.8

电器容量

19

机床轮廓尺寸 (L × W × H)

2950*2100*2600

机床重量

T

7.5

850立式加工中心配置

- 1.台湾 主轴 (皮带式传动)
- 2.台湾 丝杆 (C3级)
- 3.硬轨 : Y向4轨 , 滑动面贴塑 (硬度55 ° 以上)
- 4.线规 : 重载型滚柱线规 (可重切削)
- 5.德国FAG/日本NSK轴承 (P4级)
- 6.台湾圆盘刀库 (容量24T)
- 7.电器箱冷热交换器
- 8.自动润滑系统

9.冷却水泵

11.XYZ三轴护罩

12.工件冷却两水一气

13.三色警示灯

14.地基螺丝及垫块

15.操作机维护使用手册

16.RS232、CF卡与USB接口

17.立体封闭式防护

选配部件：

系统：北京凯恩帝、台湾新代、日本三菱、日本FANUC（发那科）、德国西门子等。

第四轴、第五轴等。

可根据客户要求专业设计开发，产品的配置不同价格也不同，请购买前咨询好
确定是要硬轨还是线轨，对系统的要求，
对刀库的要求是否要求主轴中心出水，排屑器，主轴油冷机等！