

玻璃钢托架玻璃钢填料托架冷却塔填料托架拉挤

产品名称	玻璃钢托架玻璃钢填料托架冷却塔填料托架拉挤
公司名称	枣强县恒泽玻璃钢有限公司
价格	65.00/平方米
规格参数	品牌:恒泽 型号:定制 产地:河北枣强
公司地址	枣强县枣吉公路北侧窦家庄村西
联系电话	0318 - 8226582 15131835350

产品详情

玻璃钢托架是由I型型材组装而成的，具有耐腐蚀、通风面积大、风阻小、高承载、重量轻、使用寿命长、免维护等特性，在电力系统冷却塔中用作填料托架。由于腐蚀性液体、气体的存在，造成在这些区域里的金属迅速腐蚀，虽然采取防腐蚀层等措施，但对构件的腐蚀仍然十分惊人，不仅造成生产环境恶劣，而且影响安全生产，有时不得不停产检修，在这些区域里使用玻璃钢格栅作结构材料则可以起到非常好的效果，它具有使用寿命长，成本低，安全可靠，无需维护，以及美观大方等

产品特点一、耐腐蚀：玻璃钢拉挤格栅具有优良的耐腐性能，能耐不同程度的酸、碱、有机溶剂及盐类等诸多气、液介质的腐蚀，由于其表面富树脂较模塑格栅低，故其耐腐性能比模塑格栅略差。根据实际使用场合要求，可经济地选择使用邻苯型、间苯型、乙烯基型树脂做基体材料。二、轻质高强：玻璃钢拉挤格栅是将玻璃纤维、连续毡、表面毡等增强材料经树脂浸润加热拉挤成型。高的玻纤含量（60%以上）使其单向比强度和比刚度相当突出。三、阻燃：一般玻璃钢拉挤格栅的氧指数在33以上，火焰传播速率（根据ASTME-84测试）<25，为阻燃一级，并获得美国船级社（ABS）的认可；酚醛拉挤格栅的氧指数（GB8924）达到100，ASTME-84测试火焰传播速率为5，烟密度为10。