

脉冲布袋除尘器批发 脉冲布袋除尘器 宏扬环保设备

产品名称	脉冲布袋除尘器批发 脉冲布袋除尘器 宏扬环保设备
公司名称	东莞市宏扬节能环保设备工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市寮步镇下岭贝莞樟路良平段98号
联系电话	18122826280

产品详情

无尘喷漆房最新技术产品效率更高

全压无尘喷漆房

目前已经出来了新型的喷漆房-----全压式无尘喷漆房，已经在中国的家具行业中广泛应用。全压式无尘喷漆房的基础原理和抽风式喷漆房是一样的，但是利用了压力的定向性，利用压力从上带下垂直喷漆，

使喷漆更加准确。另外在硬件方面，有主机房，将“多层过滤棉”代替过滤布，空气洁净度高；使用红外烤灯，节省干燥时间；排出多余的漆雾时，使用水帘更加环保。这样，返工几率几乎为零，也节省了油漆，提高了工作效率。为加快工件干燥、固化，增加饱和丰满度等

无尘喷漆房水帘式喷漆房的应用环境

有些国家不使用水帘机，这主要是与该地的环境保护律法有关。有些国家考虑到水质污染处理困难，所以很多法规对污水的排放从严控制，脉冲布袋除尘器，不允许水帘机的污水未经处理就排放，脉冲布袋除尘器批发，所以家具企业往往避开法规，采用干式过滤的方法吸附漆雾。根据我们目前的情况，水帘机产生的污水量比较小，当将污水中的漆渣过滤以后，排放对环境的影响还是比较小的。经过水帘机吸附空气中的溶剂和涂料毕竟比原来任意排放是一个进步。

如何保养除尘设备，在此之前，我们已经说明了工业吸尘器不注意保养或者使用的方法不正确会造成的后果。下面我们就介绍一下如何正确的使用吸尘器和保养。

一、除尘设备种类繁多，脉冲布袋除尘器供应商，型号、规格、结构性能和功能特点都各不相同。使用前需要先认真仔细阅读说明书，避免因使用不当造成工业吸尘器的损坏及危机使用人的安全。

二、普通工业吸尘器的使用环境温度不能超过40度，工作场所不能在海拔1000米以上，要有良好的通风环境，空气中不能有危险、腐蚀性气体的干燥室内的环境中使用。

三、干式除尘设备不允许吸水，湿手不能操作吸尘器。如需要清洁的场所有大的纸团、塑料布或大于吸管口径的废料废物，应事先清除，否则极易造成吸管堵塞。六、工业吸尘器吸取液体物质时，要将滤芯取下，并注意及时将液体排空。

四、接好地线，确保用电安全。一般的工业吸尘器每次连续工作比较好不超过8小时，主要是为了防止电机过热而烧毁。而有特殊设计的工业吸尘器由于采用定制的散热系统，可以连续工作36小时不停机，可以与机床配套使用。

五、使用装有自动卷线装置的工业吸尘器时，把电源线拉出足够的使用长度便可，不要拉过电源线，如果看到电源线有黄色或红色的标记，立刻必须停止拉出，防止把电源线拉过头。如果需要卷回电源线时，直接按下按钮就自动收回。

六、不要过度扩展和弯曲工业吸尘器软管或频繁折来折去，会影响工业吸尘器软管寿命。

七、检查除尘设备电源插头和电源线是否有破损，漏电会烧坏工业吸尘器电机。

八、移动除尘设备要注意不要被撞击，脉冲布袋除尘器原理，防止工业吸尘器桶体破损漏气，降低工业吸尘器的吸力。

九、机器不使用时放于通风干燥的地方。不支持长时间连续工作的工业吸尘器，连续工作时间要控制在工业吸尘器支持的工作时间内，不要超负荷工作，否则影响工业吸尘器寿命。

十、若除尘设备主机发热，有焦味，或工业吸尘器异常抖动和作响，应停机立刻送修，不要超负荷使用工业吸尘器。

脉冲布袋除尘器批发-脉冲布袋除尘器-宏扬环保设备(查看)由东莞市宏扬节能环保设备工程有限公司提供。东莞市宏扬节能环保设备工程有限公司(www.hongyanghb.cn)是从事“pp废气塔,喷淋塔,洗涤塔,成套废气处理设备,环保空调”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：叶先生。