

铜辉门窗 安装硬质快速卷帘门 快速卷帘门

产品名称	铜辉门窗 安装硬质快速卷帘门 快速卷帘门
公司名称	北京铜辉门窗有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市顺义区林河大街林吉产业园7层6107室
联系电话	13161835111

产品详情

北京铜辉{快速门厂家}{车库快速门安装}服务

北京铜辉厂家来讲解快速门的运行和安全性

地下车库快速门变频器是一个大家很容易忽视的一个零部件，它可是起着至关重要的作用，没有它的存在，地下车库快速门无法正常工作。

地下车库快速门安全性：安全性是指根据现场情况设置安全装置。安全性逐步被越来越多的客户所接受和认可，特别是随着货物流通过程的运行频率越来越高，货物的周转率加大，装卸货物，进出货物的量和频率都不断增加，种种安全隐患也随之产生。所以不但要考虑门的基本使用功能，快速卷帘门，更要考虑门的安全装置。

其次，要考虑快速门的整体性：整体性是在进行门配置时要系统考虑整个流程，在门的型号、数量、控制等方面合理设置，不至于留下任何瓶颈。门不只是一个简单的开关的附属设施，它的速度、密闭性、使用寿命、安全性、可靠性、维修便利、运行成本、噪声影响等都是要考虑的因素。

在快速门进行选购时，这些细节都是不容忽视的。我们要把使用的安全性放在首位，在此基础上，还要考虑快速卷帘门的实用性，可以满足自己的需要，而且要结合自己的实际情况，选择最适合自己的快速门。

{快速卷帘门}的隔离作用是什么

快速卷帘门厂家为您讲解快速卷帘门隔离作用是什么：

常见的食品工厂的生产车间，大多都是无尘车间，对于外部的空气，是尽量不让进入车间，否则会污染车间的食品或者精密仪器，这个时候，就两种方案选择；

第1种：就是使用风淋室，在人员进出和有货物进入的时候，把灰尘在风淋室里面处理掉，使其达到洁净的效果。

第2种：是用在出货的传送带上，现在很多生产车间都实现半自动化，货物的流动依靠传送带传送到目的地，但是，有些货品的生产车间是一种环境，需要到另外环境的车间加工，这时候两个车间的环境的空气是不能混合的，但是传送带和货物传送的位置，是需要占一定的空间，这样，两个车间的环境就会出现一个交汇的洞口，这时候，小型的快速门正好可以发挥作用，我们常见的快速门，大多都是2米以上甚至更大，而传送带上的洞口，基本都是1米的宽度，高度可能也在1米内甚至更小，这时候，小型的快速门，涡轮硬质快速卷帘门定制，作用在上面是非常合适，用过快速卷帘门的企业都知道，快速卷帘门常用于无尘车间，硬质快速卷帘门多少钱，有隔离、防尘、保温的作用，同时具备快速开闭，所以，小型的快速门，在这种传送带的洞口，是非常合适的，可以把原本的安全光电用来感应货物，然后发送信号来控制快速卷帘门打开。这样就能实现快速门的自动开启关闭功能。这样就大大的节约的人工成本，同时又达到的隔离作用。

快速卷帘门的保养方式

快速卷帘门由于日常工作高频率的开启关闭，使用时间长了可能会产生一些小问题，首先选择质量好的厂家再加上日常注意保养能延长快速卷帘门的使用寿命，下面由北京铜辉厂家为您讲解快速卷帘门的保养知识：

1、定期检查能做到防范于未然，由于快速门组成结构，通过肉眼观察一般都能看到产品的大致情况，主要观察门体升降启闭是否顺畅，快速门长期不使用要定期测试运行一下，测试启闭按钮是否正常，电控制箱指示信号情况等。

2、变频器保养，电机保养，定期检查是否有异物堵塞变频器进风口，每个月清理一下过滤器冷却风道的灰尘。每年检查导体和绝缘体有没有被腐蚀情况，如果出现腐蚀情况可用酒精及时拭擦。

3、检查螺栓，螺丝钉和插件有没有出现松动情况，输出输入电抗器的对地和相间电阻有没短路，正常情况应该大于几十兆欧。测试启闭电源输出各电路电压的平稳性，如：5V、12V、15V、24V等电压。接触器的触点有没有打火痕迹，安装硬质快速卷帘门，情况严重要更换同型号或大于原容量的新品接触器。确认控制电压的正确性，进行顺序保护动作试验，确认保护显示回路无异常，确认变频器在单独运行时输出电压的平衡度。

4、快速卷帘门电机保养流程：

清洗定转子--更换碳刷或其他零部件--真空F级压力浸漆--烘干--校动平衡。

铜辉门窗(图)-安装硬质快速卷帘门-快速卷帘门由北京铜辉门窗有限公司提供。北京铜辉门窗有限公司(www.bjthmc.cn) 拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！