

# 玻璃钢电缆支架组合托臂齐全玻璃钢复合电缆支架 复合电缆沟支架

产品名称	玻璃钢电缆支架组合托臂齐全玻璃钢复合电缆支架 复合电缆沟支架
公司名称	枣强县恒泽玻璃钢有限公司
价格	6.50/个
规格参数	品牌:恒泽 型号:定制 产地:河北枣强
公司地址	枣强县枣吉公路北侧窦家庄村西
联系电话	0318 - 8226582 15131835350

## 产品详情

安装有几点要求：

首先是安装后托臂严禁下倾，上翘0-5度。如结构施工误差，只允许在最下层锚栓处用垫片调节。

其次安装、敷设和维修时，托臂上禁止站人或作为电缆以外的其它支承。

第三是电缆敷设时不允许将电缆从高处落下，尽量轻放在支架上；

第四是敷设和维修时，不能在支架上拉电缆，应采用有效措施避免对支架产品产生侧向力；

是局部距离电缆需调节时，应尽量把电缆挪到支架根部拖拽，或把支架间需调整的电缆托起后缓慢用力，避免过载施工。

玻璃钢SMC电缆沟支架的安装方法及注意事项:

### 一、安装方法：

一套支架包括玻璃钢立柱、托臂、销子（螺栓）和高分子固定帽，安装工具为普通电钻、钻头、扳手。

1、立柱安装：立柱背面定位线带有安装孔，孔径 12.5，根据安装施工图及立柱安装孔位置，用M12膨胀螺栓将立柱固定在墙上，螺栓和立柱之间必须加装垫片，槽形立柱尽可能贴紧墙面。

2、电缆：将电缆拖至电缆支架安装位置。

3、托臂安装：根据托臂层间距要求，立柱两侧定位线上已预留有装配孔，孔径 8.5；用螺栓将托

臂固定在槽型立柱上，螺栓松紧适度，螺栓和立柱之间注意必须加装垫片。

4、电缆就位和固定：将电缆摆放在支架上并绑扎好，摆放时尽量将最重的电缆放在托臂根部。

## 二、注意事项：

1、安装时将电缆支架紧贴墙面，防止松动。

2、支架上严禁站人或电缆以外的其它支承。

3、敷设电缆时，严禁将电缆从高空落下，应直接摆放在支架上。

4、敷设和维修时，避免在支架上拉扯电缆，应采用有效措施避免对支架的侧向作用力。

5、局部距离电缆需调节时，应尽量把电缆挪到支架根部拖拽，或把支架间需调整的电缆托起后缓慢用力，避免过载施工。