

# 螺丝孔安装除尘滤芯 3566风机滤芯厂家

产品名称	螺丝孔安装除尘滤芯 3566风机滤芯厂家
公司名称	固安县温泉休闲商务产业园区晴空滤芯厂
价格	90.00/个
规格参数	片:晴空 型号:齐全 产地:河北廊坊
公司地址	河北省廊坊市固安县温泉休闲商务产业园区杨各庄村
联系电话	0316-6175948 15932620787

## 产品详情

螺丝孔安装除尘滤芯 3566风机滤芯厂家法兰式除尘滤芯规格：法兰直径380，滤筒直径320，螺丝孔12，螺丝孔中心孔距358，过滤面积根据滤筒长度决定，滤筒1米长，过滤面积14平方米。法兰式除尘滤芯安装：与螺杆式安装形式不同，法兰式安装滤筒需打开除尘器顶部端盖，滤筒由上向下安装的一种安装形式。钻井机除尘滤芯法兰式除尘滤芯规格：法兰直径380，滤筒直径320，螺丝孔12，螺丝孔中心孔距358，过滤面积根据滤筒长度决定，滤筒1米长，过滤面积14平方米。法兰式除尘滤芯安装：与螺杆式安装形式不同，法兰式安装滤筒需打开除尘器顶部端盖，滤筒由上向下安装的一种安装形式，此种方式除尘器安装板只需做少许改动即可，常见的形式为除尘器安装板孔四周均匀焊接螺棍，滤筒上端端盖采用法兰式形式，上端盖法兰令一侧粘接密封圈，法兰四周均匀分布六个直径为12mm的螺丝孔，安装时，滤筒从上向下安装，滤筒过滤材料全部进入除尘器里部，再由除尘滤筒法兰盘上均匀分布的小孔穿过螺丝，预先焊接在除尘器安装盘上部的螺纹棍，后由螺母拧紧安装即可，如法兰直径较小，也可在除尘器安装盘上安装压棍，以排为单位进行挤压，优点：安装方便，但螺棍位置和法兰孔位置需相对应，多以滤筒法兰盘实样为准进行栽培螺母棍。