

扁平吊带/扁平环形吊带/扁平两头扣吊带

产品名称	扁平吊带/扁平环形吊带/扁平两头扣吊带
公司名称	泰州市开发区四林防护用品厂
价格	20.00/件
规格参数	型号:扁平吊带 规格:多款供选 类型:吊带
公司地址	泰州市开发区凤凰街道陈庄12组
联系电话	86 0523 85633673 15301431881

产品详情

型号	扁平吊带	规格	多款供选
类型	吊带	材质	单层、双层、三层、四层
最大载荷	多款供选 (KN)	适用范围	用于港口码头、化工、钢铁、机械、安装和其它的工业领域

扁平吊带/扁平两头扣吊带

主要技术参数：

材料：涤纶、丙纶、锦纶、杜邦丝

安全工作力：1-150t

有效长度：1-100m

安全系数：6：1至8：1

延伸度：极限工作力下2%-5%

执行标准：jb/t8521-2007

类型：单层、双层、三层、四层

优点：

- 1、重量轻，使用方便，承载面宽，可减少表面负荷的压力
- 2、不伤被吊物体表面。柔性好，易弯曲，操作性强
- 3、起重平稳、安全，在危险环境中不易产生火花
- 4、强力高，色彩鲜艳，使用寿命长，可增加磨损护套，不易割伤
- 5、提高劳动效率，节约成本
- 6、耐腐蚀、耐磨性好，日常维护非常简易
- 7、用途广泛：用于港口码头、化工、钢铁、机械、安装和其它的工业领域

注意事项：

- 1、不要使用已损坏的吊索
- 2、在吊装时，不要扭、绞吊索
- 3、不要让吊索打结
- 4、避免撕开缝纫连合部位或超负荷工作
- 5、当移动吊索的时候，不要拖拉它
- 6、避免强夺或震荡负载
- 7、每一个吊索在每一次使用前必须要检查
- 8、涤纶、锦纶有耐无机酸的功能，但易受有机酸的伤害
- 9、丙纶适用于最能抗化学物品的场所使用
- 10、锦纶在受潮时，强力损失可达15%
- 11、如果吊索是在可能受化学品污染或者是在高温下使用，能应向供应商寻求参考意见