东莞东城区消防阀门 消防阀门价格 艾威尔阀门科技

产品名称	东莞东城区消防阀门 消防阀门价格 艾威尔阀门科技
公司名称	广东艾威尔阀门科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市莞城街道兴塘社区元岭路一号国汇大厦113号铺
联系电话	15899666171

产品详情

气动球阀按结构形式可分：

一、浮动气动球球阀气动球阀的球体是浮动的，在介质压力作用下，球体能产生一定的位移并紧压在出口端的密封面上，保证出口端密封。浮动气动球球阀的结构简单，密封性好，但球体承受工作介质的载荷全部传给了出口密封圈，因此要考虑密封圈材料能否经受得住球体介质的工作载荷。这种结构，广泛用于中低压球阀。

截止阀（stop valve，Globe Valve）的启闭件是塞形的阀瓣，东莞东城区消防阀门，密封面呈平面或锥面，阀瓣沿阀座的中心线作直线运动。阀杆的运动形式，（通用名称：暗杆），也有升降旋转杆式，消防阀门厂家，（通用名称：明杆）截止阀是指关闭件（阀瓣）沿阀座中心线移动的阀门。 根据阀瓣的这种移动形式，消防阀门价格，阀座通口的变化是与阀瓣行程成正比例关系。由于该类阀门的阀杆开启或关闭行程相对较短，而且具有非常可靠的切断功能，又由于阀座通口的变化与阀瓣的行程成正比例关系，非常适合于对流量的调节。因此，这种类型的截流截止阀阀门非常适合作为切断或调节以及节流用。

工作原理

截止阀，也叫截门，是使用最广泛的一种阀门，它之所以广受欢迎，是由于开闭过程中密封面之间摩擦力小，比较耐用，开启高度不大，制造容易，维修方便，不仅适用于中低压，而且适用于高压。

截止阀的闭合原理是，依靠阀杠压力，使阀瓣密封面与阀座密封面紧密贴合，阻止介质流通。

截止阀只许介质单向流动，安装时有方向性。截止阀的结构
长度大于闸阀，同时流体阻力大，长期运行时，密封可靠性 不强。

弹性球气动球阀气动球阀的球体是弹性的。球体和阀座密封圈都采用金属材料制造，密封比压很大，依靠介质本身的压力已达不到密封的要求，必须施加外力。这种阀门适用于高温高压介质。弹性球体是在球体内壁的下端开一条弹性槽，消防阀门厂，而获得弹性。当关闭通道时，用阀杆的楔形头使球体涨开与阀座压紧达到密封。在转动球体之前先松开楔形头，球体随之恢复原原形，使球体与阀座之间出现很小的间隙，可以减少密封面的摩擦和操作扭矩。气动球阀按其通道位置可分为直通式，三通式和直角式。后两种球阀用于分配介质与改变介质的流向。

东莞东城区消防阀门-消防阀门价格-艾威尔阀门科技(推荐商家)由广东艾威尔阀门科技有限公司提供。“消防器械”就选广东艾威尔阀门科技有限公司（www.gdiwe.com/），公司位于：东莞市莞城街道兴塘社区元岭路一号国汇大厦113号铺，多年来，艾威尔阀门科技坚持为客户提供好的服务，联系人：王永军。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。艾威尔阀门科技期待成为您的长期合作伙伴！