

# CR800-20 柜式稀油定量加注系统

产品名称	CR800-20 柜式稀油定量加注系统
公司名称	深圳市科诺迪机电有限公司
价格	16625.00/个
规格参数	科诺迪:180L 82020:气动加油机 广东:4M
公司地址	广东省深圳市宝安区沙井镇后亭第二工业区58号
联系电话	86-75533813800 18929383819

## 产品详情

### CR800-20 柜式稀油定量加注系统

**技术参数】**油品种类：1种 供油枪数量：1把 设定范围：

0.1-999.9L 独立油路：1条软管盘：1/2"、10米供油流量：

<20LPM（升/分钟）注油精度：±1%；电源：220VAC 50Hz【特点】定量加注油由流量计控制，精度高  
加油枪油嘴具有防滴漏功能 硬件选择可靠、稳定，性价比高，操作简便、界面友好；注油的定量检测采用  
量计；设备外形美观、操作方便。 开关阀选用耐压高、开关动作时间短、寿命长、可靠性高的产品。平均  
时间：控制系统的平均无故障时间大于5万小时；数字预设、修改、存储加注数值 加注精度可进行标定，确  
工作状态实时动态显示 单次加注量、累计加注量等参数数字显示 具有批量加注功能，尤其适合生产线大  
需求。【加注步骤】预设设定加注量——工件到位 对准加油口 加油信号（人工给定） 计量加注  
加注功能：预设设定加注量及批量加注工件总数、间隔时间——工件到位 对准加油口、扣动扳机 计量加  
止——下一工件到位——对准加油口、扣动扳机 计量加注 自动停止（工件与工件之间加油间隙时间可  
描述】从55加仑（180升）油桶或油罐中吸油,再通过管路输送到控制柜；柜内有自动回收卷管盘，加油枪可  
连接的软管至工作点。配置卷管盘，软管长10米。【应

用】应用行业：汽车发动机、变速箱等总装生产线，空调压缩机冷冻油装配生产线，工程机械、家电、电力  
行业大批量部件装配中的加注润滑油、乳化液及类似液体的环境。适用范围：适用于发动机油、变速箱油、  
燃油、冷却液、动力油、液压油等油品在非真空状态下的定

量加注。定量加注系统采用优质的元气件、专业的结构设计，使系统的加注精度、可靠性有了良好的保证  
使现场的作业环境得到改善。

量加注。定量加注系统采用优质的元气件、专业的结构设计，使系统的加注精度、可靠性有了良好的保证  
使现场的作业环境得到改善。

量加注。定量加注系统采用优质的元气件、专业的结构设计，使系统的加注精度、可靠性有了良好的保证  
使现场的作业环境得到改善。

量加注。定量加注系统采用优质的元气件、专业的结构设计，使系统的加注精度、可靠性有了良好的保证  
使现场的作业环境得到改善。

量加注。定量加注系统采用优质的元气件、专业的结构设计，使系统的加注精度、可靠性有了良好的保证  
使现场的作业环境得到改善。

量加注。定量加注系统采用优质的元气件、专业的结构设计，使系统的加注精度、可靠性有了良好的保证  
使现场的作业环境得到改善。

量加注。定量加注系统采用优质的元气件、专业的结构设计，使系统的加注精度、可靠性有了良好的保证  
使现场的作业环境得到改善。

量加注。定量加注系统采用优质的元气件、专业的结构设计，使系统的加注精度、可靠性有了良好的保证  
使现场的作业环境得到改善。

量加注。定量加注系统采用优质的元气件、专业的结构设计，使系统的加注精度、可靠性有了良好的保证  
使现场的作业环境得到改善。

量加注。定量加注系统采用优质的元气件、专业的结构设计，使系统的加注精度、可靠性有了良好的保证  
使现场的作业环境得到改善。

量加注。定量加注系统采用优质的元气件、专业的结构设计，使系统的加注精度、可靠性有了良好的保证  
使现场的作业环境得到改善。

量加注。定量加注系统采用优质的元气件、专业的结构设计，使系统的加注精度、可靠性有了良好的保证  
使现场的作业环境得到改善。

量加注。定量加注系统采用优质的元气件、专业的结构设计，使系统的加注精度、可靠性有了良好的保证  
使现场的作业环境得到改善。