

# 太原屋面防火岩棉板近期报价

产品名称	太原屋面防火岩棉板近期报价
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	30.00/立方
规格参数	厚度:3-15厘米 密度:80-200千克 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

## 产品详情

太原屋面防火岩棉板近期报价

销售部总经理：刘龙

电话：15127636386 15133687934 18713020286

电话：0316-2720382 传真：0316-5950617

硬质岩棉保温板

硬质岩棉板是以玄武岩及其它天然矿石等为主料经高温熔融成纤维并以热固型树脂为粘结剂固化加工而成的轻质保温板材。它是一种新型的保温、隔燃、吸声材料岩棉制品除具有一般岩棉所具有的特点之外还具有防水、保温、绝热隔冷等性能有一定的化学稳定性即使在潮湿情况下长期使用也不会发生潮解对于轻钢结构屋面采用的金属夹芯复合板材其芯材应采用不燃的硬质岩棉板A级。在众多的保温材料中硬质岩棉制品具有容重轻、导热系数小、吸引好、不燃、使用温度范围广、使用时间长等突出优点。据测算工业热力装置上每采用一立方米岩棉制品做保温材料可节省能量2500千卡/小时相当于每年节省3吨标准煤。在建筑商每使用一吨岩棉保温一年至少节省一吨石油。因而它在建筑、石油化工、船舶制造、冶金、电力半硬质岩棉板、城市热网保护以及农业培养基等行业被广泛采用。硬质岩棉板介绍岩棉是以天然玄武岩为主要原料经高温熔融后由高速离心设备制成人造无机纤维同时加入特制的粘结剂和防尘油再经加温固化制作成各种规格不同要求的岩棉保温制品。硬质岩棉板适用范围 岩棉制品用途广泛适用于建筑、石油、电力、冶金、纺织、国防、交通运输等行业是管道贮罐、锅炉、烟道、热交换器、风机、车船等工业设备隔热、隔声的理想材料。船用岩棉保温板和憎水岩棉保温板在生产时加入了憎水添加剂具有良好的防潮性能。船用岩棉板用于船舶的保温隔热和防火隔断憎水岩棉板用于车辆、移动设备、冷库工程、空调管道以及在潮湿环境中的保温防火以及对防潮有一定要求的应用场合。建筑用岩

棉板具有优良的防火、保温和吸音性能。它主要用于建筑墙体、屋顶的保温隔音建筑隔墙、防火墙、防火门和电梯井的防火和降噪。

规格(mm):1000 × 630 厚度(mm):30-100

特殊规格根据要求定做 容重(kg):60-150kg/m<sup>3</sup>

岩棉的技术指标 技术性能 单位 技术指标

导热系数 w/m.k可以根据需要生产 密度 kg/m<sup>3</sup> 100-250 ± 15%

纤维直径 微米 4-7 渣球含量 % 12(0.25m以上) 工作温度 650

酸度系数 SiO<sub>2</sub>+Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>/CaO+MgO 1.3-1.5 厚度10mm-100mm 长度1m 宽度0.63m

密度100-220kg 直径27mm-1080mm

岩棉板是以玄武岩为主要原料经高温熔融后由高速离心设备制成无机纤维,同时均匀加入一定比例的粘、结剂防尘油、硅油然后根据用户不同要求制成岩棉板、岩棉管壳等不同产品。

## 太原屋面防火岩棉板近期报价

近几年来，外墙岩棉复合板推动了建筑行业经济发展，外墙岩棉复合板在建筑行业的地位逐渐上升，所以使用范围也逐渐扩大。但是面对着市场上各式各样的外墙岩棉复合板，我们却挑花了眼，毕竟外墙岩棉板的质量不一样，价格也不一样，那么外墙岩棉复合板多少钱呢？今天我们一起了解下吧。

外墙岩棉复合板价格影响因素：

### 一、产品差异

对于外墙岩棉复合板的价格而言，由于地区的经济差异，还有就是企业所在单位的地区差异，人员用工成本的差异，会导致我们的外墙岩棉复合板的报价有所不同。

### 二、产品品牌

大家都知道，一个品牌的商品，它的成本也无形中比同类的其他产品高出一些。另外就是品牌产品的厂家规模都是很大的，一个大规模的工厂，无论在企业经营还是在其他方面，所耗费的资金平摊到我们的外墙岩棉复合板产品中，也是有一定的关系的。

### 三、产品质量

外墙岩棉复合板在工程当中起到保温的作用，产品一样的情况下，请不要忽略技术支持和售后服务，这点对于倒买倒卖的公司来说是没有办法做到的，或说这个公司的技术支持和服务是依赖他的供应商的。永远要做到价值决定价格。

#### 四、购买数量

您采购的外墙岩棉复合板数量直接影响外墙岩棉复合板价格，100 平米外墙岩棉复合板和 1000 平米外墙岩棉复合板的价格相差还是不少的，批发更加优惠。

太原屋面防火岩棉板近期报价