

大型全自动豆芽生产线 青州迪生 生产线

产品名称	大型全自动豆芽生产线 青州迪生 生产线
公司名称	青州市迪生自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青州市经济开发区巴黎路西首999号
联系电话	13053636588

产品详情

名称：豆芽冷却机组

电压：380V

功率：7.7KW(总功率由冷却机决定)

外形尺寸：9.9M × 2.3M × 1.2M (长宽高)

工作量：5-7吨/小时

材质：全SUS304不锈钢材质。

主要用途：对豆芽降温冷却后进入冷库。

目的：豆芽停滞生长，便于储存、保鲜、保持口感。

特点：全自动清洗，仅需要3人即可，大大减少劳动力。循环用水，减少浪费降低成本。

空气能震动去皮机（新型豆芽去皮机），大型全自动豆芽生产线，材质为食品级304不锈钢。机器型号可根据客户需求（每小时豆芽去皮量）定做，常规型号：小2.3*2.0*2.5，大2.5*3.0*3.0每小时去皮3~5吨。

该设备安装方便，豆芽苗菜自动化生产线，所需空间小。电压可选择380V或220V三相电或单相电更加卫生、环保。

直线振动筛，处理量大、结构简单，操作方便，耗能低，噪声小，筛网寿命长等特点。空气能组吸壳装置能有效的去处豆芽震动去皮残留的部分壳，该型号设备去皮率高等特点。

豆芽去皮机结构说明

本筛机主要由筛箱、筛框、筛网、振动电机、电机台座、减振弹簧、支架、空气能吸壳装置等组成。

- 1、筛网：有低碳钢、黄铜、青铜、不锈钢丝等数种筛网。
- 2、振动电机(使用与维修方法详见振动电机使用说明书)。
- 3、减振弹簧：阻止振动传给地面，豆芽生产设备，同时支持筛箱的全部重量，安装时，弹簧必须垂直与地面。
- 4、空气能吸壳装置

豆芽淋水线，豆芽流水线，豆芽生产线

豆芽淋水线简介：

- 1、根据材质划分有镀锌型、不锈钢型、电泳铝合金型；
- 2、淋水线长度、宽度根据客户孵化车间实际尺寸设计制作；
- 3、包括跑车、滑道、吊轨，运行流畅不卡顿、不脱轨，拉绳做防锈处理或者穿塑料管密封，生产线，防水、防腐蚀；
- 4、电控箱采用304不锈钢材质，电控配带（日本欧姆龙PLC程序系统）缺水报警、行程区间超时报警；
- 5、水源浑浊的可配备泥沙过滤器。

适用范围：适用于大型育芽场的自动化移动淋水。

为了方便客户，需根据客户豆芽产量和厂房规划设计豆芽孵化淋水线，因此淋水线的型号尺寸有所不同。豆芽生产线投资详情敬请来电咨询！

大型全自动豆芽生产线-青州迪生(在线咨询)-生产线由青州市迪生自动化设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。青州市迪生自动化设备有限公司（www.qzzdh.cn）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为豆、乳制品加工设备较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!