

国标螺母安装 恩腾紧固件 赣州螺母

产品名称	国标螺母安装 恩腾紧固件 赣州螺母
公司名称	河北恩腾紧固件制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邯郸市永年区刘营镇后瓜井村北
联系电话	15511044877

产品详情

螺母制造流程：盘元-酸洗-抽线-成型-攻牙-表面处理-

包装作业流程切断：由内刀模与剪切刀配合，将线材切成所需胚料。

一冲：由前冲模、冲程模、后冲棒配合，将变形不平的切断胚料加以，并由后冲棒将胚料推出。

二冲：运转夹将胚料从一冲夹至二冲、由前冲模、冲程模、后冲棒配合，更进一步将胚料，并加强冲的亚平与饱角作用、之后由后冲棒将胚料推出

六角螺母应用范围：汽车业--轿车，卡车，客车；压缩机；建筑机械；风力发电设备；农用机械；铸造业；钻孔设备；船舶工业；；设备；石油钻井钻机（陆上或海上）；公用设施；轨道交通；传动系统；冶金设备；凿岩锤。螺母是将机械设备紧密连接起来的零件，通过内侧的螺纹，同等规格螺母和螺丝，才能连接在一起，例如M4-0.7的螺母只能与M4-0.7的螺杆搭配（在螺母中，M4指螺母内径大约为4mm，高强度螺母参数，0.7指两个螺纹牙之间的距离为0.7mm）；美制产品也同样，例如1/4-20的螺母只能与1/4-20的螺杆搭配（1/4指螺母内径大约为0.25英寸，热镀锌螺母生产厂家，20指每一英寸中，赣州螺母，有20个牙）。

防松螺母是将机械设备紧密连接起来的零件，通过内侧的螺纹，同等规格螺母和螺丝，才能连接在一起，例如M4-0.7的螺母只能与M4-0.7的螺杆搭配（在螺母中，M4指螺母内径大约为4mm，0.7指两个螺纹牙之间的距离为0.7mm）；美制产品也同样，例如1/4-20的螺母只能与1/4-20的螺杆搭配（1/4指螺母内径大约为0.25英寸，20指每一英寸中，有20个牙）。

DISC-LOCK防松螺母是由两部分组成，每个部分都有交错的凸轮，国标螺母安装，由于内部楔式设计坡斜角度大于螺栓的螺母角度，这个组合便紧紧的咬合成一个整体，当有振动发生时，DISC-LOCK防松螺母凸起部分相互错动，产生抬升张力，从而达到的防松效果。

国标螺母安装-恩腾紧固件-赣州螺母由河北恩腾紧固件制造有限公司提供。“U型抱箍,地脚螺栓,U型螺栓,六角螺栓,钢结构螺栓,膨胀丝”就选河北恩腾紧固件制造有限公司（hbetjgj.tz1288.com），公司位于：

河北省邯郸市永年区刘营镇后瓜井村北，多年来，恩腾紧固件坚持为客户提供好的服务，联系人：任经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。恩腾紧固件期待成为您的长期合作伙伴！