

建筑使用树脂胶粉

产品名称	建筑使用树脂胶粉
公司名称	大城县毕演马锦民保温设备厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	大城县毕演马
联系电话	86 0316 3288733 15732698333

产品详情

在产品的制造、运输、使用过程中和使用后，对人体和环境不仅无毒害，还对人居环境、环境保护、生态环境的良性循环大有益处。

树脂胶粉的使用方法很简单，只要在施工现场直接加水拌均匀，砂浆:水=4:1(G/G)，放置十分钟即可使用。当粘结厚度3-5毫米，聚苯板底层罩面砂浆厚度2-3毫米时，将网格布贴上压平实后再抹上1-2毫米厚砂浆，加强部分5-7毫米厚，禁止在5 ° C以下温度施工，28天后可以完全达到凝固法人粘结效果，用量5kg/m²

第三、搅拌混合均匀，但搅拌时间不宜过长，15分钟为宜，长时间搅拌沙子与水泥容易沉淀分层。

第四、需要根据季节的变化来调节添加剂的用量及适量添加HPMC。

第五、避免添加剂或水泥受潮结块。

第六、严禁与酸性物质混合堆放、使用。

我们的地址：大城县毕演马电话：86 0316 3288733联系手机：15732698333 期待您的咨询