

# 车库地坪漆 汇卓实业 龙门地坪漆

产品名称	车库地坪漆 汇卓实业 龙门地坪漆
公司名称	惠州市汇卓实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	惠州市惠城区三栋镇田心村委会田心河村36号
联系电话	13928336225

## 产品详情

环氧地坪涂料很多，龙门地坪漆，性能各具特点。

1.优良的附着力：环氧地坪涂料具有许多羟基及醚键，防静电地坪漆，所以能与底材料吸附。而且环氧树脂固化时体积收缩率低(仅2%左右)，故漆膜对金属(钢，铝)，陶瓷，玻璃，混凝土，木材等极性底材均有优良的附着力。

2.抗化学品性能优良：环氧树脂中仅有羟基及醚键，没有酯键，所以耐碱性尤其突出，一般的油性或醇酸防锈底漆。在腐蚀时阴极部位呈碱性，会被皂化破坏。环氧地坪涂料耐碱而且附着力好，故可大量用作防腐蚀底漆。又因环氧地坪涂料固化后呈三维网状结构，又能耐油类的浸渍，也可大量用于油槽，油轮，飞机的整体油箱内壁衬里等的防腐。

### 环氧地坪漆性能分解

一、适用范围：用于一般的电器、电子、机械、食品、服装、文具、印染、纺织、五金、家具、印刷包装、塑料等制造工厂的水泥或水磨石地面上。也可用于学校、图书馆、室内停车场展览馆等场所。

二、性能特点：(1)、防尘、耐磨、耐压、隔水(2)、可做哑光、亮光、半哑和防滑效果(3)、造价低廉，易于清洁、维护方便三、涂膜厚度与使用年限参考：使用年限约为6年

### 地坪漆施工流程

基层处理：打磨掉松散层、脱层及水泥残渣，使之坚硬、平整，并增加地坪涂层与地面的附着力。

底涂施工：把环氧封闭底漆配好后，环氧树脂地坪漆，辊涂、刮涂或刷涂，使其充分润湿混凝土，并渗入到混凝土内层。

中涂施工：将中涂材料与适量的石英砂充分混合搅拌均匀，用镘刀镘涂成一定厚度的平整密实层。

面涂批补：采用面涂材料配石英细粉批涂，填补中涂较大颗粒间的空隙，待完全固化后，用无尘打磨机打磨地面，用吸尘器吸尽灰尘、打磨平整。

车库地坪漆-汇卓实业(在线咨询)-龙门地坪漆由惠州市汇卓实业有限公司提供。惠州市汇卓实业有限公司（[www.huizhuo168.com](http://www.huizhuo168.com)）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！