

USB-sc09 , 三菱PLC编程电缆 , 适用于FX及A,通讯稳定

产品名称	USB-sc09 , 三菱PLC编程电缆 , 适用于FX及A,通讯稳定
公司名称	四星国际自动化有限公司
价格	50.00/根
规格参数	品牌:华通 线芯材质:紫铜线
公司地址	中国 山东 潍坊市潍城区 顺河路
联系电话	86 0536 2867556 15314415288

产品详情

品牌	华通	型号	USB-sc09 , 三菱PLC编程电缆 , 适用于FX及A,通讯稳定
线芯材质	紫铜线		

宝贝详情：

usb-sc09 是通过 usb 接口提供串行连接及 rs422

信号转换的编程电缆，在电脑中运行的驱动程序控制下，将电脑的 usb 接口仿真成传统串口（俗称 com 口），从而使用现有的各种编程软件、通信软件和监控软件等应用软件。本电缆的工作电源取自 usb 端口，不再由 plc 的编程口供电，转换盒上的双色发光二极管指示数据的收发状态。usb-sc09 编程电缆适用于三菱 fx 全系列 plc 和 a 系列 plc ，并可替代 fx-232aw 通信模块，支持最大通信距离 2 公里。

特性及技术指标：? 支持 usb-sc09 的操作系统： windows2000/windows xp （ winnt4/95/98/me/dos 不支持 ）? 支持 usb-sc09 的编程软件版本： fxgp/win v1.0、 gpp v4.0、 gx developer v7.0 及以上? 完全兼容 usb v1.1 和 usb cdc v1.1 规范? usb 总线供电，消耗电流约 50ma? 波特率： 300bps ~ 1mbps 标准波特率自动适应? 支持 uart 数据格式：数据位： 7、 8 ，停止位： 1、 2 ，校验位： odd/even/no parity? 支持长距离通信，最大通信距离 2 公里（ 9600bps 时 ）? 每台 pc 只支持一根 usb 编程电缆? 工作温度： -20 ~ +75 ? 电缆长度： 3 米，颜色：黑色

使用方法：usb-sc09 编程电缆需要安装 usb 设备驱动程序才能使用，这些驱动程序均包含在随产品发售的光盘上，安装方法请看驱动程序光盘上的说明文档资料，此处不再赘述。驱动程序安装完成后，在 windows 的设备管理器中将出现 usb-sc09 编程电缆对应的 com

□，只需在编程软件或其它应用软件中选择该 com
□即可，其它通信参数使用默认设置，接下来的使用同传统的 rs232
□编程电缆完全相同。注：不能同时使用 rs422 端的 db25m 插头和 md8m 插头

主要产品：

可编程控制器：永宏plc、台达plc
人机界面：hitech人机界面
文本显示器：md204l、md306、op320
文本plc
编程电缆：三菱、松下、欧姆龙、西门子、富士、ab、ge、profance等....
西门子周边：profibus总线电缆、profibus总线连接器、前连接器等....
plc 锂电池：三菱plc/触摸屏/伺服、西门子plc/触摸屏/伺服、欧姆龙plc/触摸屏/伺服、松下plc/触摸屏/伺服
锂电池2、日本进口maxell、三洋、东芝、松下、soft锂电池