

反渗透阻垢剂-地下水专用 反渗透阻垢剂

产品名称	反渗透阻垢剂-地下水专用 反渗透阻垢剂
公司名称	威海翔宇环保科技有限公司
价格	3.00/公斤
规格参数	
公司地址	威海市经技区青岛路西宋家洼南
联系电话	86-06315960130 18389195506

产品详情

型号	ME220	化学成份	-
用途	电厂阻垢剂	品牌	翔宇
类型	反渗透膜阻垢剂	外观	液体
有效物质含量	-(%)	含量	100(%)
PH值使用范围	5-9	参考用量	2-6
CAS	-		

反渗透阻垢剂 me220

产品特点

- 1.有效控制碳酸钙、硫酸钙、通硫酸锶结垢,碳酸钙的Isi高达+3.0尚致结垢
2. 用于所有主要反渗透膜
3. 分散阻塞微粒来维持反渗透膜表面干净
4. 水的ph范围从5-9仍属有效范围内
5. 直接添加或稀释使用,与mp絮凝剂兼容
6. me220可用于控制膜分离系统结垢沉淀及减少微粒堵塞

产品特性

外观：清澈的琥珀色液体

ph(5%)：1.15 ± 0.5

密度：1.15 ± 0.5

粘度：1.79cp(25)

冰点：-15

最低储藏温度：-12

使用说明

me220是高效能的液状阻垢分散剂，用于控制膜分离系统中碳酸钡、硫酸盐及氧化铁沉淀所造成的结垢。使用此阻垢剂后可延长系统清洗周期，使膜寿命延长而降低成本。

加药点

为了达到最大效能，me220 最好在混合器或保安过滤器之前添加。公司服务人员会针对您的特定系统条件来决定加药点及加药量，某些系统中，特定的加药点及注入设备是必须的。

加药量

所需要的加药量需根据个别装置操作条件确定，要根据进水盐度、温度、回收率、反渗透膜种类等条件来计算出适合的加药量，一般为2-6ppm。

包装

产品包装形式为25kg/塑桶。