

造纸-树脂障碍控制剂

产品名称	造纸-树脂障碍控制剂
公司名称	威海翔宇环保科技有限公司
价格	1.00/公斤
规格参数	
公司地址	威海市经技区青岛路西宋家洼南
联系电话	86-06315960130 18389195506

产品详情

型号	PC-301	品牌	翔宇
有效物质含量	-(%)	产品规格	-
执行标准	QB	主要用途	-
应用范围	-	CAS	-

树脂障碍控制剂pc-301

产品特点

- 减少因清洗沉积物而造成的停机 and 产量损失
- 减少因有机沉积物而造成的断头和产量损失
- 提高成纸质量
- 允许更高的抄造温度

产品说明

pc-301是一种非离子性的液体物质，它能包围树脂和其它存在于水性污染物，而使有机沉积物得到有效控制。由于它具有非离子的特性，且全部由有机组份组成，所以它能在所有环境范围内即使在其它传统沉积物控制剂不能使用的敏感区域它都能保持

pc-301是通过脱粘作用使树脂和粘胶得到控制。废物中的粘胶(酯，丁苯橡胶，丙烯酸等)可随纸幅或排污水一起流出系统，而不会粘在网或毯上；同样，从商品浆或浆厂带来的树脂也随纸幅一起以稳定形式随水流出系统，而不会聚集成大团，粘在网或毯上。

pc-301作为有机沉积物控制程序中一个重要组份，常用于供浆

机物的粘性。产品最终的停留时间很重要，在封闭系统中由于产品，从而保证比较好的效果

产品应用

pc-301一般连续直接地加在沉积物产生点之前，为获得较好的效果常常需选择多个加入点。

pc-301的典型用量是：用于控制树脂用量一般为：0.7~1.5kg/吨绝干浆。用于控制粘胶用量一般为：1.5~2.5kg/吨绝干浆。同时还取决于

。pc-301的用量和加入点应根据系统内树脂和粘胶的含量及性质，在系统后某一位置(原浆池)添加，废纸脱墨浆一般加在热分散(漂白)系统，加在水力碎浆机里，配合清洗剂使用，效果更好。翔宇公司可以帮助您选择合适的加入点和用量。

产品包装

pc-301有25kg/桶与200kg/桶两种包装形式，或依照客户需求安排