

阻垢剂，反渗透阻垢剂ME220，适用于地下水源

产品名称	阻垢剂，反渗透阻垢剂ME220，适用于地下水源
公司名称	威海翔宇环保科技有限公司
价格	3.00/公斤
规格参数	
公司地址	威海市经技区青岛路西宋家洼南
联系电话	86-06315960130 18389195506

产品详情

型号	ME220	化学成份	有机膦
用途	电厂阻垢剂	品牌	翔宇
类型	反渗透膜阻垢剂	外观	清澈的琥珀色液体
有效物质含量	-(%)	含量	100(%)
PH值使用范围	5-9	参考用量	2-6
CAS	-		

通用型阻垢剂me220系列

产品特点

- 1.有效控制碳酸钙、硫酸钙、硫酸锶结垢,碳酸钙的Isi高达+3.0尚不致结垢 2.用于所有主要反渗透膜
- 3.分散阻塞微粒来维持反渗透膜表面干净 4.水的ph范围从5-9仍属有效范围内
- 5.直接添加或稀释使用，与mp絮凝剂兼容
6. me220可用于控制膜分离系统结垢沉淀及减少微粒堵塞

产品特性

外观：清澈的琥珀色液体；ph(5%)：2.5±0.5

密度：1.15±0.05；粘度：1.79cp(25)

冰点：-15；最低储藏温度：-12

使用说明

me220是高效能的液状阻垢分散剂，用于控制膜分离系统中碳酸钙、硫酸盐及氧化铁沉淀所造成的结垢。使用此阻垢剂后可延长系统清洗周期，使膜寿命延长而降低成本。

问题叙述

进水的高盐份及铁化合物所产生的无机物沉淀是造成膜分离系统中结垢污染的主要原因，必须控制此现象来防止反渗透膜表面沉积产生，并避免升高的压力差而导致反渗透膜表面损伤。

强力保护避免沉积

me220可适用于不同水源，该产品结合了有机膦酸盐(phosphonate)及分散性高分子聚合物来防止硬度及氧化铁沉积。

加药点

为了达到最大效能，me220最好在混合器或保安过滤器之前添加。公司服务人员会针对您的特定系统条件来决定加药点及加药量，在某些系统中，特定的加药点及注入设备是必须的。

加药量

所需要的加药量需根据个别装置操作条件确定，要根据进水盐度、温度、回收率、反渗透膜种类等条件来计算出一个适合的加药量，一般为2-6ppm。

稀释

me220可以直接加入或稀释使用。稀释要使用ro产水或脱盐水，在常温下稀释倍数不超过10。

包装

产品包装形式为25kg/塑桶。