

BFC8110/HN防爆泛光灯 防爆外场强光泛光灯

产品名称	BFC8110/HN防爆泛光灯 防爆外场强光泛光灯
公司名称	朔越防爆科技有限公司
价格	1.00/个
规格参数	型号:BFC8110/HN 产品名称:防爆泛光灯 产品别名:外场强光泛光灯
公司地址	湖北省荆州市沙市区义乌商贸城一期7幢一层141.142.143号
联系电话	07168333335 17817775751

产品详情

温馨小贴士:

货物在运输中请将灯具装在所配备的纸箱内，并加装防震、防压等泡沫型的东西减震。

在更换灯泡、擦拭玻璃时，请将电源开关关闭（确定断电后）并待灯具冷却后再进行作业。

使用时，灯具（电器）表面有一定的温升，属正常现象；透明件中心温度较高，不得用手触摸，以防灼伤。

灯具在工作过程中突然熄灭，再次开启不能立即发光，此属正常现象；待冷却10~20分钟后再次启动开关即可正常照明；应尽量避免热态启动以免使灯泡损坏或烧毁。

安装灯具时，应将灯具就近安全接地，非专业安装工作人员请勿安装。

更换灯泡时，请安装人员更换，尽量选择同型号的灯泡；严禁随意更换光源类型以及功率。

BFC8110/HN防爆泛光灯 防爆外场强光泛光灯 结构特性

BFC8110/HN防爆泛光灯严格按照GB3836-2000《爆炸性气体环境使用电气设备》标准及其他相关标准的要求，可在易燃易爆危险场所安全可靠工作。

优良的防爆性能，可在各种易燃易爆场所安全使用。

采用高效气体放电灯作为光源，光效高，寿命长。

采用高反射率镜面反射器并经过精确配光，照明范围大、亮度高、照度均匀。

可靠的密封设计和高科技的表面喷涂处理，防水性能好，具有优良的耐腐蚀性能，可防猛烈海浪侵袭，确保灯具可在各种恶劣环境中长期可靠工作。

外壳采用高强度铝合金材料，并经过多重减震优化设计，具有较高的抗强力碰撞和冲击能力。

采用了先进的散热技术，可有效控制温升，确保灯具能够长期稳定可靠工作。

采用座式、壁挂、吸顶等多种安装方式，可大范围调节照明角度，满足工作现场照明需要，操作简单方便。

BFC8110/HN防爆泛光灯 防爆外场强光泛光灯

注意事项:

- 1、安装和维护灯具时，必须先断开电源。
- 2、非专业人员不得随意拆卸灯具。
- 3、使用时，灯具表面有一定的温升，属正常现象；透明件中心温度较高，不得触摸。
- 4、换灯泡时，应使用同类型、功率的灯泡；如果改变灯泡类型或功率，应相应更换配套镇流器。

BFC8110/HN配用光源:

订货编号：BFC8110-J150

光源：MH气体放电灯（金卤灯）

额定功率：150W

光通量：13000LM

平均使用寿命：10000H

订货编号：BFC8110-N150

光源：HPS气体放电灯（钠灯）

光通量：16000LM

平均使用寿命：50000H

订货编号：BFC8110-J250

额定功率：250W

光通量：21000LM

平均使用寿命：20000H

订货编号：BFC8110-N250

光通量：27500LM

订货编号：BFC8110-J400

额定功率：400W

光通量：36000LM

订货编号：BFC8110-N400

光源：HPS气体放电灯（钠灯）

光通量：50000LM