

降温水帘 宏泽温控 鸡舍降温水帘

产品名称	降温水帘 宏泽温控 鸡舍降温水帘
公司名称	青州市宏泽温控设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市青州市王坟镇王坟村村西路南
联系电话	13964717222

产品详情

过帘风速 pad face velocity

在湿帘（波纹板块）内各点通过的风速是变化的，很难测量。通常将易于测量的进入湿帘或离开湿帘的风速定义为通过湿帘的风速，简称过帘风速。单位以m/s表示。 3.5 设计过帘风速

recommended pad face velocity

用湿帘降温装置进行降温时，为满足农业建筑物（温室、畜禽舍）所需的通风量，考虑湿帘的换 热效率、阻力损失、湿帘面积的经济适用量等综合因素，鸡舍降温水帘，由厂家或设计单位提出的过帘风速值。一般为0.5~1.5m/s。

本系统是基于温室中的湿帘-风机降温系统设计的，本装置和温室中的湿帘冷风机结构非常相似，即风扇直接安装在湿帘前端（而不是安装在房间出风口）。风机与湿帘之间要有一定的距离，一是降低过帘风速，二是防止水的飞溅。本装置中所用的风机，是由Delta electronics Inc.生产的直径为12cm的散热风扇。其型号为：PFC1212DE，其工作电压为12V，额定电流为4.80A，转数为7500RPM，车间降温水帘，通风量为252.85CFM。

合适的水位。

降温湿帘水槽里面的水位设置要恰当，如果水位太高，降温湿帘纸的底部将长期被泡在水中变得过分充水，这将影响循环水自给水系统，也会缩短湿帘纸的使用寿命。持续排水：

降温湿帘在对空气降温时间，水就会不断的蒸发而新的水不断地补充，养殖降温水帘，在水循环过程中，降温水帘，盐分和矿物质被残留下来，为减少形成沉淀和水垢，需要一个自动排水装置，因为排水率为蒸发率的5%~10%，而蒸发率主要取决于水的硬度和空气污染水平，在一般运转情况下的排水率应该为较差条件下的蒸发率的20%。

降温水帘-宏泽温控-鸡舍降温水帘由青州市宏泽温控设备有限公司提供。青州市宏泽温控设备有限公司（www.hongzesd.com）是山东 潍坊,风机、排风设备的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在宏泽温控领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创宏泽

温控更加美好的未来。同时本公司（www.changfang.hongzesd.com）还是从事车间排风机，车间排风扇，厂房排风机的厂家，欢迎来电咨询。