

# 换热器 东博防腐设备 pp换热器

产品名称	换热器 东博防腐设备 pp换热器
公司名称	太仓市东博防腐设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太仓市沙溪镇沙东供电局对面
联系电话	13862381524 13862381524

## 产品详情

### 换热器

换热器不得在超过铭牌规定的条件下运行。应经常对管，壳程介质的温度及压降进行监督，分析换热管的泄漏和结垢情况。管壳式换热器就是利用管子使其内外的物料进行热交换、冷却、冷凝、加热及蒸发等过程，与其他设备相比较，其余腐蚀介质接触的面积就显得非常大，发生腐蚀穿孔结合处松弛泄漏的危险性很高，因此对换热器的防腐蚀和防泄漏的方法也比其他设备要多加考虑，当换热器用蒸汽来加热或用水来冷却时，水中的溶解物在加热后，大部分溶解度都会有所提高，而硫酸钙类型的物质则几乎没有变化。

### 板式换热器：

板式换热器高清图最典型的间壁式换热器，它在工业上的应用有着悠久的历史，而且至今仍在所有换热器中占据主导地位。主体结构由换热板片以及板间的胶条组成。长期在市场占据主导地位，但是其体积大，换热效率低，更换胶条价格昂贵（胶条的更换费用大约占整个过程的1/3-1/2）。主要应用于液体-液体之间的换热，PP换热器，行业内常称为水水换热，其换热效率在5000w/m<sup>2</sup>.K。

### 换热器压力试验的顺序如下：

固定管板换热器先进行壳程试压，换热器，同时检查换热管与管板连接接头，然后进行管程试压；

U形管式换热器、釜式重沸器（U形管束）及填料函式换热器先用试验压环进行壳程试压，同时检查接头，石墨换热器，然后进行管程试压；

浮头式换热器、釜式重沸器（浮头式管束）先用试验压环和浮头专用工具进行管头试压，对于釜式重沸器尚应配备管头试压专用壳体，然后进行管程试压，最后进行壳程试压；

重叠换热器接头试压可单台进行，当各台换热器程间连通时，管程和壳程试压应在重叠组装后进行。

换热器-东博防腐设备 -pp换热器由太仓市东博防腐设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。太仓市东博防腐设备有限公司（[www.tcdongbo.net](http://www.tcdongbo.net)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为化工设备配件较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!