

# 工地质量样板制作 兄创建筑模型可信赖 质量样板制作

产品名称	工地质量样板制作 兄创建筑模型可信赖 质量样板制作
公司名称	山东兄创建筑材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	总公司：河南省商丘市睢阳区工业区分公司：山东省菏泽市曹县工业区
联系电话	18353022700 18353022700

## 产品详情

### 建筑施工质量样板展示区施工方案

干挂幕墙样品展示工艺：预埋件安装，角码焊接，纵横钢龙骨铺设，石板安装和固定工艺。给排水井模型展示过程：给排水，消防立管，土建质量样板制作，防水套管，防水密封，地漏等。随着国家对工程质量和安全的重视，建筑质量技术示范区已成为文明安全工作场所的标志。这不仅是展示施工技术，明确施工质量，工程质量样板制作，展示施工工艺，探索施工技术，质量样板制作，而且是建筑企业的有效手段。施工单位将向外界展示工程质量和企业形象的广告牌。施工方案的注意事项：1. 该方案必须以现场场地为基础，工地质量样板制作，提前规划样板展区的大小，然后选择要制作的型号。

2.在制定模型施工计划时，有必要科学地选择主显示模板来显示主要过程。

PE线路接线端子必须与金属电气安装板电气连接。总配电箱应配备一个总隔离开关和一个并联隔离开关和一个并联漏电保护器;隔离开关应放置在电源的输入端，断开时应有明显的断点，同时断开电源的所有极。如果电器在断开时采用断路器可见断路器，则没有单独的隔离开关。施工说明：主配电箱和开关箱应配备漏电保护装置。其中，总配电箱漏电保护器的额定漏电流大于30mA，额定漏电动作时间大于0.1s，但两者的乘积不应超过30mA。

6.配电线路施工线上的电缆敷设必须埋设或架空。电缆必须包含用于保护中性线或保护线的所有工作磁芯和磁芯。必须使用需要三相四线配电的电缆。对于五芯电缆，电缆线应铺设在地下或架空。严禁设置地面，应避免机械损坏和介质腐蚀。埋设电缆通道应标明方位角，电缆埋设和架空如下：施工说明：（1）电缆类型应根据敷设方法和环境条件选择。电缆直接敷设深度不小于0.7m，电缆上，下，左，右均匀铺设厚度不小于50mm的细砂，然后用硬质保护层覆盖砖或混凝土板等层。

工地质量样板制作-兄创建筑模型可信赖-质量样板制作由山东兄创建筑材料有限公司提供。山东兄创建筑材料有限公司 ( [www.xcjzmx.com](http://www.xcjzmx.com) ) 实力雄厚, 信誉可靠, 在河南 商丘 的建筑项目合作等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领兄创建筑模型和您携手步入辉煌, 共创美好未来! 同时本公司 ( [www.xcjzmx888.cn](http://www.xcjzmx888.cn) ) 还是从事郑州地下室样板展示, 斜屋面板展示, 独立柱样板展示的厂家, 欢迎来电咨询。